
DEKORATIV – **TRAPEZFÖRMIG**



# OMEGA 7500 X

Cod. **02003307** EAN **8422248101615**




## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

| | |
|---|---|
| EAN/UPC | 8422248101615 |
| Unterfamilie | Chimney |

## Produktdatenblatt gemäß EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

| | |
|---|---|
| AEC (Jährlicher Energieverbrauch) (kWh/Jahr) | 40,9 |
| EEI-Klasse (Energie-Effizienzklasse) | A |
| FDE (fluiddynamische Effizienz) | 30,4 |
| FDE-Klasse (Klasse der fluiddynamischen Effizienz) | A |
| LE (Lichtausbeute) (lux/W) | 37 |
| LE-Klasse (Klasse der Lichtausbeute) | A |
| GFE (Fettfiltrationseffizienz) | 78,8 |
| GFE-Klasse (Klasse der Fettfiltrationseffizienz) | C |
| Luftstrom im normalen Modus MIN (m3/h) | 412,5 |
| Luftstrom im normalen Modus MAX (m3/h) | 592,9 |
| Schallleistung im normalen Modus MIN (dB) | 58 |
| Schallleistung im normalen Modus MAX (dB) | 68 |
| Po (Energieverbrauch im ausgeschalteten Zustand) (W) | 0 |

## Integrationsrichtlinie EU 66/2014

| | |
|---|---|
| *f* (Zeitverlängerungsfaktor) | 0,9 |
| EEI (Energieeffizienzindex) | 49,9 |
| QBEP (gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt) (m3/h) | 344,7 |
| PBEP (Gemessener Luftdruck im Bestpunkt) (Pa) | 379 |
| WBEP (Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt) (W) | 119,4 |
| WL (Nennleistung des Beleuchtungssystems) (W) | 2 |
| EMIDDLE (durchschnittliche Beleuchtungsstärke auf der Kochoberfläche) (lux) | 73 |

## Externe Abmessungen

| | |
|---|---|
| Breite (mm) | 745 |
| Tiefe (mm) | 480 |
| Maximale Gesamthöhe (mm) | 990 |
| Minimale Gesamthöhe (mm) | 640 |
| Diamètre de sortie (mm) | 150 |

## Merkmale

| | |
|---|---|
| Menge des Motors | 1 |
| Motormodell | TT600 |
| Maximaler Druck (Pa) | 470 |
| Freier Ausgangsluftstrom (m3/h) | 1100 |
| Filtertechnologie | Aluminiumgitter |
| Steuerungstechnologie | Mechanical push button |
| Verstärkung | - |
| Leistungsstufen | 3 |
| Timer | - |
| Anzeige der Filtersättigung | - |
| Anzeige für Kohlefilterwechsel | - |
| Dimmfunktion | - |
| Konnektivität | - |
| Fernbedienung | - |
| Anzeigen | - |

## Beleuchtung

| | |
|---|---|
| Strahlentechnologie | LED |

## Installation

| | |
|---|---|
| Mindestabstand zu einem elektrischen Kochfeld (mm) | 650 |
| Mindestabstand zu einem Gaskochfeld (mm) | 650 |
| Rückführungsoption | √ |

| | |
|---|---|
| Kohlefilter | - |
| Rückschlagklappe | Integriert |
| Innere Abschirmung | - |

## Stromanschluss

| | |
|---|---|
| Nennspannung (V) | 220-240 |
| Nennfrequenz (Hz) | 50/60 |
| Nenneingangsleistung (W) | 202 |
| Schutz gegen Stromschlag | Klasse I |
| Steckertyp | Type F |

## Zubehör

| | |
|---|---|
| Verlängerung des oberen Zierkanals | Nein |
| Weißer Zierkanal | Nein |
| Schwarzer Zierkanal | Nein |
| Verstärker Rohr Insel | Nein |
| Rückschlagklappe | Integriert |
| MAX PRO Metallfilter | Nein |
| Aktivkohlefilter | 2859492 |
| Geräuscharmer flexibler Kanal | 2893002 |
| Rückführungsset | 2894400 |