




LEGEND 9010 X

Cod. 02029306

EAN 8422248110037



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

EAN/UPC	8422248110037
Unterfamilie	Box

Produktdatenblatt gemäß EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (Jährlicher Energieverbrauch) (kWh/Jahr)	24,5
EEL-Klasse (Energie-Effizienzklasse)	A+
FDE (fluidodynamische Effizienz)	37
FDE-Klasse (Klasse der fluidodynamischen Effizienz)	A
LE (Lichtausbeute) (lux/W)	17
LE-Klasse (Klasse der Lichtausbeute)	C
GFE (Fettfiltrationseffizienz)	76,8
GFE-Klasse (Klasse der Fettfiltrationseffizienz)	C
Luftstrom im normalen Modus MIN (m3/h)	278,6
Luftstrom im normalen Modus MAX (m3/h)	550,9
Luftstrom im Impulsmodus (m3/h)	760,9
Schallleistung im normalen Modus MIN (dB)	52
Schallleistung im normalen Modus MAX (dB)	64
Modus der Schallleistungserhöhung (dB)	70
Po (Energieverbrauch im ausgeschalteten Zustand) (W)	0,44
Ps (Energieverbrauch im Standby-Modus) (W)	0,44

Integrationsrichtlinie EU 66/2014

f (Zeitverlängerungsfaktor)	0,7
EEL (Energieeffizienzindex)	39,6
QBEP (gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt) (m3/h)	316,9
PBEP (Gemessener Luftdruck im Bestpunkt) (Pa)	330
WBEP (Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt) (W)	78,6
WL (Nennleistung des Beleuchtungssystems) (W)	6
EMIDDLE (durchschnittliche Beleuchtungsstärke auf der Kochoberfläche) (lux)	103

Externe Abmessungen

Breite (mm)	700
Tiefe (mm)	495
Maximale Gesamthöhe (mm)	990
Minimale Gesamthöhe (mm)	745
Diamètre de sortie (mm)	150, 125

Merkmale

Menge des Motors	1
Motormodell	BT4DC
Filtertechnologie	Aluminiumgitter
Steuerungstechnologie	Electronic Soft Touch
Verstärkung	✓
Leistungsstufen	4
Anzeige der Filtersättigung	✓
Anzeige für Kohlefilterwechsel	✓
Dimmfunktion	✓
Konnektivität	✓
Fernbedienung	-
Anzeigen	Display_grafico

Beleuchtung

Lichtmodell	SSLED BICOLOR
Strahlentechnologie	LED

Installation

Mindestabstand zu einem elektrischen Kochfeld (mm)	650
Mindestabstand zu einem Gaskochfeld (mm)	650

Rückführungsoption	-
Kohlefilter	-
Rückschlagklappe	Nein
Innere Abschirmung	-

Stromanschluss

Nennspannung (V)	220-240
Nennfrequenz (Hz)	50
Nenneingangsleistung (W)	141
Schutz gegen Stromschlag	Klasse I
Länge des Stromkabels (m)	0,7
Steckertyp	No plug

Zubehör

Verlängerung des oberen Zierkanals	02861301
Weißer Zierkanal	-
Schwarzer Zierkanal	-
Verstärker Rohr Insel	-
Rückschlagklappe	02832004
Aktivkohlefilter	02859318
Geräuscharmer flexibler Kanal	02893002