
DEKORATIV – **SCHUBLADE**



SYGMA 9010 BK

Cod. **02075401** EAN **8422248110082**





ALLGEMEINE INFORMATIONEN

EAN/UPC	8422248110082
Unterfamilie	Box

Produktdatenblatt gemäß EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (Jährlicher Energieverbrauch) (kWh/Jahr)	53,6
EEI-Klasse (Energie-Effizienzklasse)	A
FDE (fluiddynamische Effizienz)	30,7
FDE-Klasse (Klasse der fluiddynamischen Effizienz)	A
LE (Lichtausbeute) (lux/W)	23,1
LE-Klasse (Klasse der Lichtausbeute)	B
GFE (Fettfiltrationseffizienz)	91,2
GFE-Klasse (Klasse der Fettfiltrationseffizienz)	B
Luftstrom im normalen Modus MIN (m3/h)	340
Luftstrom im normalen Modus MAX (m3/h)	600
Luftstrom im Impulsmodus (m3/h)	802
Schallleistung im normalen Modus MIN (dB)	50
Schallleistung im normalen Modus MAX (dB)	65
Modus der Schallleistungserhöhung (dB)	67
Po (Energieverbrauch im ausgeschalteten Zustand) (W)	0,48
Ps (Energieverbrauch im Standby-Modus) (W)	0,48

Integrationsrichtlinie EU 66/2014

f (Zeitverlängerungsfaktor)	0,9
EEI (Energieeffizienzindex)	52,1
QBEP (gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt) (m3/h)	443,1
PBEP (Gemessener Luftdruck im Bestpunkt) (Pa)	427,1
WBEP (Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt) (W)	171
WL (Nennleistung des Beleuchtungssystems) (W)	3
EMIDDLE (durchschnittliche Beleuchtungsstärke auf der Kochoberfläche) (lux)	69

Externe Abmessungen

Breite (mm)	900
Tiefe (mm)	495
Maximale Gesamthöhe (mm)	990
Minimale Gesamthöhe (mm)	745
Diamètre de sortie (mm)	150, 125

Merkmale

Menge des Motors	1
Motormodell	BT3
Filtertechnologie	Aluminiumgitter
Steuerungstechnologie	Electronic Soft Touch
Verstärkung	√
Leistungsstufen	4
Timer	√
Anzeige der Filtersättigung	√
Anzeige für Kohlefilterwechsel	√
Dimmfunktion	√
Konnektivität	Nein
Fernbedienung	-
Anzeigen	-

Beleuchtung

Lichtmodell	SSLED
Strahlentechnologie	LED

Installation

Mindestabstand zu einem elektrischen Kochfeld (mm)	650

Mindestabstand zu einem Gaskochfeld (mm)	650
Rückführungsoption	√
Kohlefilter	-
Rückschlagklappe	Nein
Innere Abschirmung	-

Stromanschluss

Nennspannung (V)	220-240
Nennfrequenz (Hz)	50
Nenneingangsleistung (W)	283
Schutz gegen Stromschlag	Class II
Steckertyp	No plug

Zubehör

Rückschlagklappe	02832004
Aktivkohlefilter	02859398
Geräuscharmer flexibler Kanal	02893002