
DEKORATIV – **INSEL**



ISLA FARO BK

Cod. **02119401** EAN **8422248370837**





ALLGEMEINE INFORMATIONEN

EAN/UPC	8422248370837
Unterfamilie	Island

Produktdatenblatt gemäß EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (Jährlicher Energieverbrauch) (kWh/Jahr)	613
EEI-Klasse (Energie-Effizienzklasse)	B
FDE (fluiddynamische Effizienz)	243
FDE-Klasse (Klasse der fluiddynamischen Effizienz)	B
LE (Lichtausbeute) (lux/W)	214
LE-Klasse (Klasse der Lichtausbeute)	B
GFE (Fettfiltrationseffizienz)	935
GFE-Klasse (Klasse der Fettfiltrationseffizienz)	B
Luftstrom im normalen Modus MIN (m3/h)	334
Luftstrom im normalen Modus MAX (m3/h)	5903
Luftstrom im Impulsmodus (m3/h)	7063
Schallleistung im normalen Modus MIN (dB)	54
Schallleistung im normalen Modus MAX (dB)	69
Modus der Schallleistungserhöhung (dB)	71
Po (Energieverbrauch im ausgeschalteten Zustand) (W)	0,26
Ps (Energieverbrauch im Standby-Modus) (W)	0

Integrationsrichtlinie EU 66/2014

f (Zeitverlängerungsfaktor)	11
EEI (Energieeffizienzindex)	635
QBEP (gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt) (m3/h)	3317
PBEP (Gemessener Luftdruck im Bestpunkt) (Pa)	376
WBEP (Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt) (W)	1425
WL (Nennleistung des Beleuchtungssystems) (W)	6
EMIDDLE (durchschnittliche Beleuchtungsstärke auf der Kochoberfläche) (lux)	1283

Externe Abmessungen

Breite (mm)	400
Tiefe (mm)	400
Maximale Gesamthöhe (mm)	1090
Minimale Gesamthöhe (mm)	700
Diamètre de sortie (mm)	150, 125

Merkmale

Menge des Motors	1
Motormodell	BT5AC
Maximaler Druck (Pa)	4399
Filtertechnologie	Malla
Steuerungstechnologie	Electronic Touch Control
Verstärkung	√
Leistungsstufen	4
Timer	√
Anzeige der Filtersättigung	-
Anzeige für Kohlefilterwechsel	-
Dimmfunktion	√
Konnektivität	Nein
Fernbedienung	-
Anzeigen	-

Beleuchtung

Lichtmodell	CSLED
Strahlentechnologie	LED

Installation

Mindestabstand zu einem elektrischen Kochfeld (mm)	550
Mindestabstand zu einem Gaskochfeld (mm)	650
Rückführungsoption	√
Kohlefilter	-
Rückschlagklappe	Nein
Innere Abschirmung	√

Stromanschluss

Nennspannung (V)	220-240
Nennfrequenz (Hz)	50/60
Nenneingangsleistung (W)	283
Schutz gegen Stromschlag	Class II
Länge des Stromkabels (m)	1100
Steckertyp	No plug

Zubehör

Rückschlagklappe	02832004
Geräuscharmer flexibler Kanal	02893002
Rückführungsset	02800013