
DEKORATIV – **SCHUBLADE**



SYGMA 12010 X

Cod. **02132305** EAN **8422248073035**





ALLGEMEINE INFORMATIONEN

EAN/UPC	8422248073035
Unterfamilie	Box

Produktdatenblatt gemäß EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (Jährlicher Energieverbrauch) (kWh/Jahr)	536
EEI-Klasse (Energie-Effizienzklasse)	A
FDE (fluiddynamische Effizienz)	307
FDE-Klasse (Klasse der fluiddynamischen Effizienz)	A
LE (Lichtausbeute) (lux/W)	231
LE-Klasse (Klasse der Lichtausbeute)	B
GFE (Fettfiltrationseffizienz)	912
GFE-Klasse (Klasse der Fettfiltrationseffizienz)	B
Luftstrom im normalen Modus MIN (m3/h)	340
Luftstrom im normalen Modus MAX (m3/h)	600
Luftstrom im Impulsmodus (m3/h)	802
Schallleistung im normalen Modus MIN (dB)	50
Schallleistung im normalen Modus MAX (dB)	65
Modus der Schallleistungserhöhung (dB)	67
Po (Energieverbrauch im ausgeschalteten Zustand) (W)	0,48
Ps (Energieverbrauch im Standby-Modus) (W)	0,48

Integrationsrichtlinie EU 66/2014

f (Zeitverlängerungsfaktor)	0,9
EEI (Energieeffizienzindex)	521
QBEP (gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt) (m3/h)	4431
PBEP (Gemessener Luftdruck im Bestpunkt) (Pa)	4271
WBEP (Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt) (W)	171
WL (Nennleistung des Beleuchtungssystems) (W)	3
EMIDDLE (durchschnittliche Beleuchtungsstärke auf der Kochoberfläche) (lux)	69

Externe Abmessungen

Breite (mm)	1200
Tiefe (mm)	495
Maximale Gesamthöhe (mm)	990
Minimale Gesamthöhe (mm)	745
Diamètre de sortie (mm)	150, 125

Merkmale

Menge des Motors	1
Motormodell	BT3
Maximaler Druck (Pa)	450
Filtertechnologie	Aluminiumgitter
Steuerungstechnologie	Mechanical push button
Leistungsstufen	4
Timer	√
Anzeige der Filtersättigung	√
Anzeige für Kohlefilterwechsel	√
Dimmfunktion	-
Konnektivität	Nein
Fernbedienung	-

Beleuchtung

Lichtmodell	SSLED
Strahlentechnologie	LED

Installation

Mindestabstand zu einem elektrischen Kochfeld (mm)	650
Mindestabstand zu einem Gaskochfeld (mm)	650

Rückführungsoption	√
Kohlefilter	√

Stromanschluss

Nennspannung (V)	220-240
Nennfrequenz (Hz)	50
Nenneingangsleistung (W)	283
Schutz gegen Stromschlag	Class II
Steckertyp	No plug

Zubehör

Verlängerung des oberen Zierkanals	02861300
Verstärker Rohr Insel	02832004
Aktivkohlefilter	02859398
Geräuscharmer flexibler Kanal	02893002