

DEKORATIV - VERTIKAL



THALASSA PRO 700 GBK

Cod. **02137407**

EAN **8422248356305**




















ALLGEMEINE INFORMATIONEN

EAN/UPC	8422248356305
Unterfamilie	Angle Glass

Produktdatenblatt gemäß EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (Jährlicher Energieverbrauch) (kWh/Jahr)	16,8
EEI-Klasse (Energie-Effizienzklasse)	A+++
FDE (fluiddynamische Effizienz)	40,3
FDE-Klasse (Klasse der fluiddynamischen Effizienz)	A
LE (Lichtausbeute) (lux/W)	23,7
LE-Klasse (Klasse der Lichtausbeute)	В
GFE (Fettfiltrationseffizienz)	75,5
GFE-Klasse (Klasse der Fettfiltrationseffizienz)	С
Luftstrom im normalen Modus MIN (m3/h)	283
Luftstrom im normalen Modus MAX (m3/h)	640
Luftstrom im Impulsmodus (m3/h)	842
Schallleistung im normalen Modus MIN (dB)	46
Schallleistung im normalen Modus MAX (dB)	64
Modus der Schallleistungserhöhung (dB)	69
Po (Energieverbrauch im ausgeschalteten Zustand) (W)	0
Ps (Energieverbrauch im Standby-Modus) (W)	0,35

Integrationsrichtlinie EU 66/2014

f (Zeitverlängerungsfaktor)	0,5
EEI (Energieeffizienzindex)	27,5
QBEP (gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt) (m3/h)	369,6
PBEP (Gemessener Luftdruck im Bestpunkt) (Pa)	314
WBEP (Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt) (W)	80
WL (Nennleistung des Beleuchtungssystems) (W)	3
EMIDDLE (durchschnittliche Beleuchtungsstärke auf der	71

Externe Abmessungen

Breite (mm)	700
Tiefe (mm)	375
Maximale Gesamthöhe (mm)	1130
Minimale Gesamthöhe (mm)	815
Diamètre de sortie (mm)	150

Merkmale

Menge des Motors	1
Motormodell	BT4DC
Maximaler Druck (Pa)	450
Filtertechnologie	Aluminiumgitter
Steuerungstechnologie	Electronic Touch Control
Verstärkung	\checkmark
Leistungsstufen	6
Timer	\checkmark
Anzeige der Filtersättigung	\checkmark
Anzeige für Kohlefilterwechsel	\checkmark
Dimmfunktion	\checkmark
Konnektivität	\checkmark
Fernbedienung	-
Anzeigen	Display

Beleuchtung

Lichtmodell	SSLED
Strahlentechnologie	LED

Installation

Mindestabstand zu einem elektrischen Kochfeld (mm)	450
Mindestabstand zu einem Gaskochfeld (mm)	650
Rückführungsoption	\checkmark
Kohlefilter	\checkmark
Rückschlagklappe	Nein
Innere Abschirmung	-
Stromanschluss	
Nennspannung (V)	220-240
Nennfrequenz (Hz)	50/60
Nenneingangsleistung (W)	138
Schutz gegen Stromschlag	Klasse I
Steckertyp	No plug
Zubehör	
Verlängerung des oberen Zierkanals	02861300
Weißer Zierkanal	02861001
Schwarzer Zierkanal	02861401
Rückschlagklappe	02832004
Aktivkohlefilter	02859318
Geräuscharmer flexibler Kanal	02893002
Rückführungsset	02800013