
DEKORATIV – **VERTIKAL**



# THALASSA EVO 800 GWH

Cod. **02138008** EAN **8422248356442**




## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

| | |
|---|---|
| EAN/UPC | 8422248356442 |
| Unterfamilie | Angle Glass |

## Produktdatenblatt gemäß EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

| | |
|---|---|
| AEC (Jährlicher Energieverbrauch) (kWh/Jahr) | 28,8 |
| EEI-Klasse (Energie-Effizienzklasse) | A++ |
| FDE (fluiddynamische Effizienz) | 41,7 |
| FDE-Klasse (Klasse der fluiddynamischen Effizienz) | A |
| LE (Lichtausbeute) (lux/W) | 21 |
| LE-Klasse (Klasse der Lichtausbeute) | B |
| GFE (Fettfiltrationseffizienz) | 85,3 |
| GFE-Klasse (Klasse der Fettfiltrationseffizienz) | B |
| Luftstrom im normalen Modus MIN (m3/h) | 300,2 |
| Luftstrom im normalen Modus MAX (m3/h) | 624,1 |
| Luftstrom im Impulsmodus (m3/h) | 1016,5 |
| Schallleistung im normalen Modus MIN (dB) | 44,6 |
| Schallleistung im normalen Modus MAX (dB) | 62,1 |
| Modus der Schallleistungserhöhung (dB) | 72,7 |
| Po (Energieverbrauch im ausgeschalteten Zustand) (W) | 0 |
| Ps (Energieverbrauch im Standby-Modus) (W) | 0,35 |

## Integrationsrichtlinie EU 66/2014

| | |
|---|---|
| *f* (Zeitverlängerungsfaktor) | 0,5 |
| EEI (Energieeffizienzindex) | 33 |
| QBEP (gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt) (m3/h) | 481,5 |
| PBEP (Gemessener Luftdruck im Bestpunkt) (Pa) | 380 |
| WBEP (Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt) (W) | 122 |
| WL (Nennleistung des Beleuchtungssystems) (W) | 9 |
| EMIDDLE (durchschnittliche Beleuchtungsstärke auf der Kochoberfläche) (lux) | 187 |

## Externe Abmessungen

| | |
|---|---|
| Breite (mm) | 800 |
| Tiefe (mm) | 375 |
| Maximale Gesamthöhe (mm) | 1130 |
| Minimale Gesamthöhe (mm) | 815 |
| Diamètre de sortie (mm) | 150 |

## Merkmale

| | |
|---|---|
| Menge des Motors | 1 |
| Motormodell | BT5DC-1000 |
| Filtertechnologie | Aluminiumgitter |
| Steuerungstechnologie | Electronic Touch Control |
| Verstärkung | √ |
| Leistungsstufen | 6 |
| Timer | √ |
| Anzeige der Filtersättigung | √ |
| Anzeige für Kohlefilterwechsel | √ |
| Dimmfunktion | √ |
| Konnektivität | √ |
| Fernbedienung | - |
| Anzeigen | Display |

## Beleuchtung

| | |
|---|---|
| Lichtmodell | SSLED BICOLOR |
| Strahlentechnologie | LED |

## Installation

| | |
|---|---|
| Mindestabstand zu einem elektrischen Kochfeld (mm) | 550 |

| | |
|---|---|
| Mindestabstand zu einem Gaskochfeld (mm) | 650 |
| Rückführungsoption | √ |
| Kohlefilter | √ |
| Rückschlagklappe | Nein |
| Innere Abschirmung | - |

## Stromanschluss

| | |
|---|---|
| Nennspannung (V) | 220-240 |
| Nennfrequenz (Hz) | 50/60 |
| Nenneingangsleistung (W) | 259 |
| Schutz gegen Stromschlag | Class II |
| Länge des Stromkabels (m) | 1 |
| Steckertyp | No plug |

## Zubehör

| | |
|---|---|
| Verlängerung des oberen Zierkanals | 02861300 |
| Weißer Zierkanal | 02861001 |
| Schwarzer Zierkanal | 02861401 |
| Rückschlagklappe | 02832004 |
| Aktivkohlefilter | 02859398 |
| Geräuscharmer flexibler Kanal | 02893002 |
| Rückführungsset | 02800013 |