

INTEGRIERTE ABZUGSHAUBEN



ARMONIA 60 X


Cod. **02186309**

EAN **8422248110570**









ALLGEMEINE INFORMATIONEN

EAN/UPC	8422248110570
Unterfamilie	Integrated

Produktdatenblatt gemäß EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (Jährlicher Energieverbrauch) (kWh/Jahr)	100,9
EEI-Klasse (Energie-Effizienzklasse)	С
FDE (fluiddynamische Effizienz)	16,3
FDE-Klasse (Klasse der fluiddynamischen Effizienz)	D
LE (Lichtausbeute) (lux/W)	21,4
LE-Klasse (Klasse der Lichtausbeute)	В
GFE (Fettfiltrationseffizienz)	64,8
GFE-Klasse (Klasse der Fettfiltrationseffizienz)	D
Luftstrom im normalen Modus MIN (m3/h)	385
Luftstrom im normalen Modus MAX (m3/h)	645
Schallleistung im normalen Modus MIN (dB)	56
Schallleistung im normalen Modus MAX (dB)	70
Po (Energieverbrauch im ausgeschalteten Zustand) (W)	0
Ps (Energieverbrauch im Standby-Modus) (W)	0
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Integrationsrichtlinie EU 66/2014

f (Zeitverlängerungsfaktor)	1,4
EEI (Energieeffizienzindex)	82,4
QBEP (gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt) (m3/h)	375,3
PBEP (Gemessener Luftdruck im Bestpunkt) (Pa)	295
WBEP (Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt) (W)	188,8
WL (Nennleistung des Beleuchtungssystems) (W)	6
EMIDDLE (durchschnittliche Beleuchtungsstärke auf der Kochoberfläche) (lux)	269

Externe Abmessungen

Breite (mm)	598
Tiefe (mm)	310
Maximale Gesamthöhe (mm)	280
Minimale Gesamthöhe (mm)	280
Diamètre de sortie (mm)	150, 125

Merkmale

Menge des Motors	1
Motormodell	TA
Maximaler Druck (Pa)	430
Filtertechnologie	Aluminiumgitter
Steuerungstechnologie	Mechanical push button
Verstärkung	-
Leistungsstufen	3
Timer	-
Anzeige der Filtersättigung	=
Anzeige für Kohlefilterwechsel	-
Dimmfunktion	=
Konnektivität	Nein
Fernbedienung	-
Anzeigen	-

Beleuchtung

Lichtmodell	CSLED
Strahlentechnologie	LED

Installation

Mindestabstand zu einem elektrischen Kochfeld (mm)	450	
Mindestabstand zu einem Gaskochfeld (mm)	650	

Rückführungsoption	-
Kohlefilter	√
Rückschlagklappe	Nein
Innere Abschirmung	-
Stromanschluss	
Nennspannung (V)	220-240
Nennfrequenz (Hz)	50
Nenneingangsleistung (W)	276
Schutz gegen Stromschlag	Class II
Steckertyp	No plug
Zubehör	
Verlängerung des oberen Zierkanals	02861306
Aktivkohlefilter	02859398
Geräuscharmer flexibler Kanal	02893002