

INTEGRIERTE ABZUGSHAUBEN



CORONA X NO DRIP 80

Cod. **02188310**


EAN **8422248370769**











ALLGEMEINE INFORMATIONEN

EAN/UPC	8422248370769
Unterfamilie	Integrated

Produktdatenblatt gemäß EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (Jährlicher Energieverbrauch) (kWh/Jahr)	54,9
EEI-Klasse (Energie-Effizienzklasse)	А
FDE (fluiddynamische Effizienz)	29,2
FDE-Klasse (Klasse der fluiddynamischen Effizienz)	A
LE (Lichtausbeute) (lux/W)	22,3
LE-Klasse (Klasse der Lichtausbeute)	В
GFE (Fettfiltrationseffizienz)	69,5
GFE-Klasse (Klasse der Fettfiltrationseffizienz)	D
Luftstrom im normalen Modus MIN (m3/h)	272,4
Luftstrom im normalen Modus MAX (m3/h)	608,9
Luftstrom im Impulsmodus (m3/h)	766
Schallleistung im normalen Modus MIN (dB)	54
Schallleistung im normalen Modus MAX (dB)	69
Modus der Schallleistungserhöhung (dB)	71
Po (Energieverbrauch im ausgeschalteten Zustand) (W)	0,39
Ps (Energieverbrauch im Standby-Modus) (W)	0

Integrationsrichtlinie EU 66/2014

y	
f (Zeitverlängerungsfaktor)	0,9
EEI (Energieeffizienzindex)	52,2
QBEP (gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt) (m3/h)	437,8
PBEP (Gemessener Luftdruck im Bestpunkt) (Pa)	385
WBEP (Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt) (W)	160,5
WL (Nennleistung des Beleuchtungssystems) (W)	3
EMIDDLE (durchschnittliche Beleuchtungsstärke auf der Kochoberfläche) (lux)	67

Externe Abmessungen

Breite (mm)	795
Tiefe (mm)	310
Maximale Gesamthöhe (mm)	334
Minimale Gesamthöhe (mm)	334
Diamètre de sortie (mm)	150

Merkmale

Menge des Motors	1
Motormodell	BT5AC
Maximaler Druck (Pa)	450
Filtertechnologie	Malla
Steuerungstechnologie	Electronic Touch Control
Verstärkung	\checkmark
Leistungsstufen	4
Timer	\checkmark
Anzeige der Filtersättigung	\checkmark
Anzeige für Kohlefilterwechsel	\checkmark
Dimmfunktion	\checkmark
Konnektivität	Auto
Fernbedienung	-
Anzeigen	Display

Beleuchtung

Lichtmodell	SSLED
Strahlentechnologie	LED

Installation

Mindestabstand zu einem elektrischen Kochfeld (mm)	450
Mindestabstand zu einem Gaskochfeld (mm)	650
Rückführungsoption	\checkmark
Kohlefilter	=
Rückschlagklappe	Nein
Innere Abschirmung	-
Stromanschluss	
Nennspannung (V)	220-240
Nennfrequenz (Hz)	50/60
Nenneingangsleistung (W)	283
Schutz gegen Stromschlag	Class II
Länge des Stromkabels (m)	1100
Steckertyp	No plug
Zubehör	
Verlängerung des oberen Zierkanals	02861306
Schwarzer Zierkanal	02861307
Rückschlagklappe	02832004
Aktivkohlefilter	02859398
Geräuscharmer flexibler Kanal	02893002
Rückführungsset	02800013