

INTEGRIERTE ABZUGSHAUBEN



TENTA 900 XGWH

Cod. **02189005**

EAN **8422248093729**


















ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Unterfamilie Produktdatenblatt gemäß EU65/2014 - EN615	Integrated
Produktdatenblatt gemäß EU65/2014 - EN615	
	591 FN60704-2-13
EN50564	701, E1400704 E 10,
AEC (Jährlicher Energieverbrauch) (kWh/Jahr)	24,7
EEI-Klasse (Energie-Effizienzklasse)	AP
FDE (fluiddynamische Effizienz)	37,5
FDE-Klasse (Klasse der fluiddynamischen Effizienz)	A
LE (Lichtausbeute) (lux/W)	23,7
LE-Klasse (Klasse der Lichtausbeute)	В
GFE (Fettfiltrationseffizienz)	62,7
GFE-Klasse (Klasse der Fettfiltrationseffizienz)	E
Luftstrom im normalen Modus MIN (m3/h)	245
Luftstrom im normalen Modus MAX (m3/h)	509,4
Luftstrom im Impulsmodus (m3/h)	765,3
Schallleistung im normalen Modus MIN (dB)	46
Schallleistung im normalen Modus MAX (dB)	63
Modus der Schallleistungserhöhung (dB)	67
Po (Energieverbrauch im ausgeschalteten Zustand) (W)	0,49
Ps (Energieverbrauch im Standby-Modus) (W)	0
Integrationsrichtlinie EU 66/2014	
f (Zeitverlängerungsfaktor)	0,7
EEI (Energieeffizienzindex)	40,3
QBEP (gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt)	346,6
(m3/h)	0 10/0
PBEP (Gemessener Luftdruck im Bestpunkt) (Pa)	298
WBEP (Gemessene elektrische Eingangsleistung im	76,6
Bestpunkt) (W)	
WL (Nennleistung des Beleuchtungssystems) (W)	7
EMIDDLE (durchschnittliche Beleuchtungsstärke auf der	166
Kochoberfläche) (lux)	
Externe Abmessungen	
Breite (mm)	900
Tiefe (mm)	310
Maximale Gesamthöhe (mm)	331
Minimale Gesamthöhe (mm)	331
Diamètre de sortie (mm)	150
Merkmale	
Menge des Motors	1
Motormodell	BT4DC
Maximaler Druck (Pa)	357
Filtertechnologie	Aluminiumgitter
Steuerungstechnologie	Electronic Touch Control
Verstärkung	√
Leistungsstufen	6
Timer	√
Anzeige der Filtersättigung	√
Anzeige für Kohlefilterwechsel	-
Dimmfunktion	√
Konnektivität	√
Fernbedienung	<u>.</u>
Anzeigen	Display_grafico
	-
Beleuchtung	

SSLED BICOLOR

LED

Lichtmodell

Installation

Strahlentechnologie

Mindestabstand zu einem elektrischen Kochfeld (mm)	450
Mindestabstand zu einem Gaskochfeld (mm)	650
Rückführungsoption	\checkmark
Kohlefilter	=
Rückschlagklappe	=
Innere Abschirmung	-
Stromanschluss	
Nennspannung (V)	220-240
Nennfrequenz (Hz)	50
Nenneingangsleistung (W)	146
Schutz gegen Stromschlag	Klasse I
Steckertyp	No plug
Zubehör	
Verlängerung des oberen Zierkanals	Nein
Weißer Zierkanal	Nein
Schwarzer Zierkanal	Nein
Verstärker Rohr Insel	Nein
Rückschlagklappe	2832008
MAX PRO Metallfilter	Nein
Aktivkohlefilter	2859399
Geräuscharmer flexibler Kanal	2893002
Rückführungsset	Nein