




# LEGEND 7010 X

 Cod. **02021308**

 EAN **8422248110044**


## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

EAN/UPC	8422248110044
Unterfamilie	Box

## Produktdatenblatt gemäß EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (Jährlicher Energieverbrauch) (kWh/Jahr)	24,5
EEL-Klasse (Energie-Effizienzklasse)	A+
FDE (fluidynamische Effizienz)	37
FDE-Klasse (Klasse der fluidynamischen Effizienz)	A
LE (Lichtausbeute) (lux/W)	17
LE-Klasse (Klasse der Lichtausbeute)	C
GFE (Fettfiltrationseffizienz)	76,8
GFE-Klasse (Klasse der Fettfiltrationseffizienz)	C
Luftstrom im normalen Modus MIN (m3/h)	278,6
Luftstrom im normalen Modus MAX (m3/h)	550,9
Luftstrom im Impulsmodus (m3/h)	760,9
Schallleistung im normalen Modus MIN (dB)	52
Schallleistung im normalen Modus MAX (dB)	64
Modus der Schalleistungserhöhung (dB)	70
Po (Energieverbrauch im ausgeschalteten Zustand) (W)	0,44
Ps (Energieverbrauch im Standby-Modus) (W)	0,44

## Integrationsrichtlinie EU 66/2014

f (Zeitverlängerungsfaktor)	0,7
EEL (Energieeffizienzindex)	39,6
QBEP (gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt) (m3/h)	316,9
PBEP (Gemessener Luftdruck im Bestpunkt) (Pa)	330
WBEP (Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt) (W)	78,6
WL (Nennleistung des Beleuchtungssystems) (W)	6
EMIDDLE (durchschnittliche Beleuchtungsstärke auf der Kochoberfläche) (lux)	103

## Externe Abmessungen

Breite (mm)	700
Tiefe (mm)	495
Maximale Gesamthöhe (mm)	990
Minimale Gesamthöhe (mm)	745
Diamètre de sortie (mm)	150, 125

## Merkmale

Menge des Motors	1
Motormodell	BT4DC
Filtertechnologie	Aluminiumgitter
Steuerungstechnologie	Electronic Soft Touch
Verstärkung	✓
Leistungsstufen	4
Anzeige der Filtersättigung	✓
Anzeige für Kohlefilterwechsel	✓
Dimmfunktion	✓
Konnektivität	✓
Fernbedienung	-
Anzeigen	Display_grafico

## Beleuchtung

Lichtmodell	SSLED BICOLOR
Strahlentechnologie	LED

## Installation

Mindestabstand zu einem elektrischen Kochfeld (mm)	650
Mindestabstand zu einem Gaskochfeld (mm)	650

Rückführungsoption	-
Kohlefilter	-
Rückschlagklappe	Nein
Innere Abschirmung	-

### **Stromanschluss**

Nennspannung (V)	220-240
Nennfrequenz (Hz)	50
Nenneingangsleistung (W)	141
Schutz gegen Stromschlag	Klasse I
Länge des Stromkabels (m)	0,7
Steckertyp	No plug

### **Zubehör**

Verlängerung des oberen Zierkanals	02861301
Weißer Zierkanal	-
Schwarzer Zierkanal	-
Verstärker Rohr Insel	-
Rückschlagklappe	02832004
Aktivkohlefilter	02859318
Geräuscharmer flexibler Kanal	02893002