


# ST-9000 X

Cod. **02029309**EAN **8422248108706**

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

|              |               |
|--------------|---------------|
| EAN/UPC      | 8422248108706 |
| Unterfamilie | Box           |

## Produktdatenblatt gemäß EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

|  |       |
|--|-------|
| AEC (Jährlicher Energieverbrauch) (kWh/Jahr)         | 36,4  |
| EEL-Klasse (Energie-Effizienzklasse)                 | C     |
| FDE (fluiddynamische Effizienz)                      | 10,12 |
| FDE-Klasse (Klasse der fluiddynamischen Effizienz)   | E     |
| LE (Lichtausbeute) (lux/W)                           | 38,9  |
| LE-Klasse (Klasse der Lichtausbeute)                 | A     |
| GFE (Fettfiltrationseffizienz)                       | 70,56 |
| GFE-Klasse (Klasse der Fettfiltrationseffizienz)     | D     |
| Luftstrom im normalen Modus MIN (m3/h)               | 165   |
| Luftstrom im normalen Modus MAX (m3/h)               | 302   |
| Schallleistung im normalen Modus MIN (dB)            | 58    |
| Schallleistung im normalen Modus MAX (dB)            | 62    |
| Po (Energieverbrauch im ausgeschalteten Zustand) (W) | 0     |

## Integrationsrichtlinie EU 66/2014

|   |        |
|---|--------|
| f (Zeitverlängerungsfaktor)   | 1,6    |
| EEL (Energieeffizienzindex)   | 74,9   |
| QBEP (gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt) (m3/h)                      | 192,63 |
| PBEP (Gemessener Luftdruck im Bestpunkt) (Pa)                               | 110,53 |
| WBEP (Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt) (W)              | 58,45  |
| WL (Nennleistung des Beleuchtungssystems) (W)                               | 2      |
| EMIDDLE (durchschnittliche Beleuchtungsstärke auf der Kochoberfläche) (lux) | 79     |

## Externe Abmessungen

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Breite (mm)              | 900 |
| Tiefe (mm)               | 500 |
| Maximale Gesamthöhe (mm) | 998 |
| Minimale Gesamthöhe (mm) | 548 |
| Diamètre de sortie (mm)  | 150 |

## Merkmale

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Menge des Motors               | 1                 |
| Motormodell                    | TT300             |
| Filtertechnologie              | Aluminiumgitter   |
| Steuerungstechnologie          | Mechanical slider |
| Verstärkung                    | -                 |
| Leistungsstufen                | 3                 |
| Timer                          | -                 |
| Anzeige der Filtersättigung    | -                 |
| Anzeige für Kohlefilterwechsel | -                 |
| Dimmfunktion                   | -                 |
| Konnektivität                  | Nein              |
| Fernbedienung                  | -                 |
| Anzeigen                       | -                 |

## Beleuchtung

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Lichtmodell         | ECOLED STRIP |
| Strahlentechnologie | LED          |

## Installation

|  |    |
|--|----|
| Mindestabstand zu einem elektrischen Kochfeld (mm) | 65 |
| Mindestabstand zu einem Gaskochfeld (mm)           | 65 |
| Rückführungsoption                                 | √  |
| Kohlefilter  | -  |

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Rückschlagklappe   | Integriert |
| Innere Abschirmung | -          |

**Stromanschluss**

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Nennspannung (V)         | 220-240  |
| Nennfrequenz (Hz)        | 50/60    |
| Nenneingangsleistung (W) | 67       |
| Schutz gegen Stromschlag | Klasse I |
| Steckertyp               | Typ C    |

**Zubehör**

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Verlängerung des oberen Zierkanals | '02863305 |
| Rückschlagklappe                   | Ja        |
| Aktivkohlefilter                   | 02859495  |
| Geräuscharmer flexibler Kanal      | 02893002  |