




X-MART 12 INOX H

Cod. 01054000

EAN 8422248003681



| | Ø A | B | C | D |
|-----------|-----|-----|-------|----|
| X-MART 10 | 98 | 150 | 89,5 | 31 |
| X-MART 12 | 118 | 170 | 103,5 | 32 |
| X-MART 15 | 148 | 194 | 123,5 | 35 |

INFORMACIÓN GENERAL

| | |
|------------|---------------|
| EAN/UPC | 8422248003681 |
| Subfamilia | Axial |

Características generales

| | |
|--|----------------|
| Tipo de motor | AC/SHADED POLE |
| Modelo de motor | SP5820 |
| Potencia del motor (W) | 20 |
| Tecnología de iluminación | LED |
| Cantidad de luz | 1 |
| Tipo de filtro | N/A |
| Número de capas | N/A |
| Descripción del control | N/A |
| Niveles de potencia | 1 |
| Temporizador | - |
| Temporizador Hygro | ✓ |
| Indicador electrónico de saturación del filtro | - |
| Iluminación regulable | - |

Instalación

| | |
|------------------------------|-----------|
| Anchura (mm) | 170 |
| Altura (mm) | 170 |
| Profundidad (mm) | 1205 |
| Altura mínima total (mm) | 170 |
| Diámetro de salida (mm) | 118 |
| Flap anti-retorno incluido | ✓ |
| Sistema de instalación fácil | Quick-Fix |

Conexión eléctrica

| | |
|--|----------|
| Tensión nominal (V) | 220-240 |
| Frecuencia nominal (Hz) | 50/60 |
| Potencia nominal de entrada (W) | 20 |
| Protección contra descargas eléctricas | Class II |
| Tipo de enchufe | No plug |

Accesorios

| | |
|------------------------|------------------------------------|
| Rejilla fija | QUICK FIX GRIP, |
| Obturador de retroceso | Backdraught shutters incorporated. |

Conexión de energía y agua

| | |
|--|----------|
| Tensión nominal (V) | 220-240 |
| Frecuencia nominal (Hz) | 50/60 |
| Potencia nominal de entrada (W) | 20 |
| Protección contra descargas eléctricas | Class II |
| Tipo de enchufe | No plug |