




# X-MART 12 MATIC INOX T

Cod. 01056000

EAN 8422248003766



|                 | Ø A | B   | C   | D      |
|-----------------|-----|-----|-----|--------|
| X-MART 10 MATIC | 98  | 150 | 87  | 38 máx |
| X-MART 12 MATIC | 118 | 170 | 101 | 38 máx |
| X-MART 15 MATIC | 148 | 194 | 120 | 38 máx |

## INFORMACIÓN GENERAL

|            |               |
|------------|---------------|
| EAN/UPC    | 8422248003766 |
| Subfamilia | Axial         |

## Características generales

|                                                |                |
|------------------------------------------------|----------------|
| Tipo de motor                                  | AC/SHADED POLE |
| Modelo de motor                                | SP5820         |
| Potencia del motor (W)                         | 20             |
| Tecnología de iluminación                      | LED            |
| Cantidad de luz                                | 1              |
| Tipo de filtro                                 | N/A            |
| Número de capas                                | N/A            |
| Descripción del control                        | N/A            |
| Niveles de potencia                            | 1              |
| Temporizador                                   | √              |
| Temporizador Hygro                             | -              |
| Indicador electrónico de saturación del filtro | -              |
| Iluminación regulable                          | -              |

## Instalación

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Anchura (mm)                 | 170       |
| Altura (mm)                  | 170       |
| Profundidad (mm)             | 149       |
| Altura mínima total (mm)     | 170       |
| Diámetro de salida (mm)      | 118       |
| Flap anti-retorno incluido   | √         |
| Sistema de instalación fácil | Quick-Fix |

## Conexión eléctrica

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| Tensión nominal (V)                    | 220-240  |
| Frecuencia nominal (Hz)                | 50/60    |
| Potencia nominal de entrada (W)        | 20       |
| Protección contra descargas eléctricas | Class II |
| Tipo de enchufe                        | No plug  |

## Accesorios

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Rejilla fija           | QUICK FIX GRIP,           |
| Obturador de retroceso | Automatic shutter system. |

## Conexión de energía y agua

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| Tensión nominal (V)                    | 220-240  |
| Frecuencia nominal (Hz)                | 50/60    |
| Potencia nominal de entrada (W)        | 20       |
| Protección contra descargas eléctricas | Class II |
| Tipo de enchufe                        | No plug  |