



## X-MART 12 MATIC INOX

Cod. 01055000

EAN 8422248003759



|                 | Ø A | B   | C   | D      |
|-----------------|-----|-----|-----|--------|
| X-MART 10 MATIC | 98  | 150 | 87  | 38 máx |
| X-MART 12 MATIC | 118 | 170 | 101 | 38 máx |
| X-MART 15 MATIC | 148 | 194 | 120 | 38 máx |

### INFORMACIÓN GENERAL

|            |               |
|------------|---------------|
| EAN/UPC    | 8422248003759 |
| Subfamilia | Axial         |

### Características generales

|                                                |                |
|------------------------------------------------|----------------|
| Tipo de motor                                  | AC/SHADED POLE |
| Modelo de motor                                | SP5820         |
| Potencia del motor (W)                         | 20             |
| Tecnología de iluminación                      | LED            |
| Cantidad de luz                                | 1              |
| Tipo de filtro                                 | N/A            |
| Número de capas                                | N/A            |
| Descripción del control                        | N/A            |
| Niveles de potencia                            | 1              |
| Temporizador                                   | -              |
| Temporizador Hygro                             | -              |
| Indicador electrónico de saturación del filtro | -              |
| Iluminación regulable                          | -              |

### Instalación

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Anchura (mm)                 | 170       |
| Altura (mm)                  | 170       |
| Profundidad (mm)             | 139       |
| Altura mínima total (mm)     | 170       |
| Diámetro de salida (mm)      | 118       |
| Flap anti-retorno incluido   | √         |
| Sistema de instalación fácil | Quick-Fix |

### Conexión eléctrica

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Tensión nominal (V)             | 220-240 |
| Frecuencia nominal (Hz)         | 50/60   |
| Potencia nominal de entrada (W) | 20      |
| Tipo de enchufe                 | No plug |

### Accesorios

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Rejilla fija              | QUICK FIX GRIP           |
| Obturador de sobrepresión | Automatic shutter system |

### Conexión de energía y agua

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Tensión nominal (V)             | 220-240 |
| Frecuencia nominal (Hz)         | 50/60   |
| Potencia nominal de entrada (W) | 20      |
| Tipo de enchufe                 | No plug |