




## CK 9000 X

 Cod. **02008107**

 EAN **8422248356992**


### INFORMACIÓN GENERAL

EAN/UPC	8422248356992
Subfamilia	Curved Glass

### Ficha de producto según las directivas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (Consumo de energía anual) (kWh/año)	24,7
Clase EEI (clase de eficiencia energética)	A
FDE (eficiencia dinámica de fluidos)	25,6
Clase FDE (Clase de eficiencia dinámica de fluidos)	B
LE (eficiencia luminosa) (lux/W)	31,6
Clase LE (clase de eficiencia luminosa)	A
GFE (Eficiencia de filtrado de grasas)	74,6
Clase GFE (clase de eficiencia de filtrado de grasas)	D
Flujo de aire en modo normal MIN (m <sup>3</sup> /h)	166
Flujo de aire en modo normal MAX (m <sup>3</sup> /h)	380
Potencia acústica en modo normal MIN (dB)	52
Potencia acústica en modo normal MAX (dB)	68
Po (consumo de energía en modo apagado) (W)	0

### Directiva de integración UE 66/2014

f (Factor Incremento en el tiempo)	11
IEE (Índice de Eficiencia Energética)	51,7
QBEP (eficiencia máxima del punto de flujo de aire) (m <sup>3</sup> /h)	216,1
PBEP (eficiencia máxima del punto de presión) (Pa)	238,5
WBEP (Consumo de energía eléctrica con eficiencia máxima) (W)	56
WL (sistema de alumbrado de potencia nominal) (W)	3
EMIDDLE (Iluminancia media en la superficie de cocción) (lux)	95

### Dimensiones exteriores

Anchura (mm)	900
Profundidad (mm)	470
Altura total máxima (mm)	915
Altura total mínima (mm)	670
Diamètre de sortie (mm)	150

### Características

Cantidad del motor	1
Modelo del motor	K10 390 A
Presión máxima (Pa)	293
Tecnología de filtro	Malla de Aluminio
Tecnología de control	Mechanical push button
Refuerzo	-
Niveles de potencia	3
Temporizador	-
Indicador de saturación del filtro	-
Indicador de cambio de filtro de carbón	-
Función de atenuación	-
Conectividad	No
Control remoto	-
Mostrar	-

### Iluminación

Modelo de luz	CSLED
Tecnología del rayo	LED

### Instalación

Distancia mínima a una placa eléctrica (mm)	650
Distancia mínima a una placa de gas (mm)	650
Opción de recirculación	-
Filtro de carbón	-

Back Draught Shutter	No
Escudo interior	-

#### **Conección eléctrica**

Tensión nominal (V)	220-240
Frecuencia nominal (Hz)	50
Potencia nominal de entrada (W)	103
Protección contra descargas eléctricas	Class II
Tipo de enchufe	No plug

#### **Accesorios**

Back Draught Shutter	'02832004
Filtro de carbón activo	'02859489
Conducto flexible silencioso	'02893002