




## X-MART 15 MATIC INOX

Cod. 01065000

EAN 8422248003780



|                 | Ø A | B   | C   | D      |
|-----------------|-----|-----|-----|--------|
| X-MART 10 MATIC | 98  | 150 | 87  | 38 máx |
| X-MART 12 MATIC | 118 | 170 | 101 | 38 máx |
| X-MART 15 MATIC | 148 | 194 | 120 | 38 máx |

### INFORMACIÓN GENERAL

|            |               |
|------------|---------------|
| EAN/UPC    | 8422248003780 |
| Subfamilia | Axial         |

### Características generales

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Tipo de motor             | AC/SHADED POLE |
| Modelo de motor           | SP5820         |
| Potencia del motor (W)    | 25             |
| Tecnología de iluminación | LED            |
| Cantidad de luz           | 1              |
| Tipo de filtro            | N/A            |
| Número de capas           | N/A            |
| Descripción del control   | N/A            |
| Niveles de potencia       | 1              |
| Temporizador              | -              |
| Temporizador Hygro        | -              |
| Iluminación regulable     | -              |

### Instalación

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Anchura (mm)                 | 194       |
| Altura (mm)                  | 194       |
| Profundidad (mm)             | 158       |
| Altura mínima total (mm)     | 194       |
| Diámetro de salida (mm)      | 148       |
| Sistema de instalación fácil | Quick-Fix |

### Conexión eléctrica

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| Tensión nominal (V)                    | 220-240  |
| Frecuencia nominal (Hz)                | 50/60    |
| Potencia nominal de entrada (W)        | 25       |
| Protección contra descargas eléctricas | Class II |
| Tipo de enchufe                        | No plug  |

### Accesorios

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Rejilla fija           | QUICK FIX GRIP           |
| Obturador de retroceso | Automatic shutter system |

### Conexión de energía y agua

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| Tensión nominal (V)                    | 220-240  |
| Frecuencia nominal (Hz)                | 50/60    |
| Potencia nominal de entrada (W)        | 25       |
| Protección contra descargas eléctricas | Class II |
| Tipo de enchufe                        | No plug  |