




## CK 9000 X

Cod. 02008107

EAN 8422248356992



### INFORMACIÓN GENERAL

|            |               |
|------------|---------------|
| EAN/UPC    | 8422248356992 |
| Subfamilia | Curved Glass  |

### Ficha de producto según las directivas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

|                                                       |      |
|-------------------------------------------------------|------|
| AEC (Consumo de energía anual) (kWh/año)              | 24,7 |
| Clase EEI (clase de eficiencia energética)            | A    |
| FDE (eficiencia dinámica de fluidos)                  | 25,6 |
| Clase FDE (Clase de eficiencia dinámica de fluidos)   | B    |
| LE (eficiencia luminosa) (lux/W)                      | 31,6 |
| Clase LE (clase de eficiencia luminosa)               | A    |
| GFE (Eficiencia de filtrado de grasas)                | 74,6 |
| Clase GFE (clase de eficiencia de filtrado de grasas) | D    |
| Flujo de aire en modo normal MIN (m3/h)               | 166  |
| Flujo de aire en modo normal MAX (m3/h)               | 380  |
| Potencia acústica en modo normal MIN (dB)             | 52   |
| Potencia acústica en modo normal MAX (dB)             | 68   |
| Po (consumo de energía en modo apagado) (W)           | 0    |

### Directiva de integración UE 66/2014

|                                                               |       |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| f (Factor Incremento en el tiempo)                            | 1,1   |
| IEE (Índice de Eficiencia Energética)                         | 51,7  |
| QBEP (eficiencia máxima del punto de flujo de aire) (m3/h)    | 216,1 |
| PBEP (eficiencia máxima del punto de presión) (Pa)            | 238,5 |
| WBEP (Consumo de energía eléctrica con eficiencia máxima) (W) | 56    |
| WL (sistema de alumbrado de potencia nominal) (W)             | 3     |
| EMIDDLE (Iluminancia media en la superficie de cocción) (lux) | 95    |

### Dimensiones exteriores

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Anchura (mm)             | 900 |
| Profundidad (mm)         | 470 |
| Altura total máxima (mm) | 915 |
| Altura total mínima (mm) | 670 |
| Diamètre de sortie (mm)  | 150 |

### Características

|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Cantidad del motor                      | 1                      |
| Modelo del motor                        | K10 390 A              |
| Presión máxima (Pa)                     | 293                    |
| Tecnología de filtro                    | Malla de Aluminio      |
| Tecnología de control                   | Mechanical push button |
| Refuerzo                                | -                      |
| Niveles de potencia                     | 3                      |
| Temporizador                            | -                      |
| Indicador de saturación del filtro      | -                      |
| Indicador de cambio de filtro de carbón | -                      |
| Función de atenuación                   | -                      |
| Conectividad                            | No                     |
| Control remoto                          | -                      |
| Mostrar                                 | -                      |

### Iluminación

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Modelo de luz       | CSLED |
| Tecnología del rayo | LED   |

### Instalación

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| Distancia mínima a una placa eléctrica (mm) | 650 |
| Distancia mínima a una placa de gas (mm)    | 650 |
| Opción de recirculación                     | -   |
| Filtro de carbón                            | -   |

|                      |    |
|----------------------|----|
| Back Draught Shutter | No |
| Escudo interior      | -  |

Conexión eléctrica

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| Tensión nominal (V)                    | 220-240  |
| Frecuencia nominal (Hz)                | 50       |
| Potencia nominal de entrada (W)        | 103      |
| Protección contra descargas eléctricas | Class II |
| Tipo de enchufe                        | No plug  |

Accesorios

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Back Draught Shutter         | '02832004 |
| Filtro de carbón activo      | '02859489 |
| Conducto flexible silencioso | '02893002 |