



## CTRC-30-M

Cod. **03110003** 


EAN **8422248096621** 











## INFORMACIÓN GENERAL

Profundidad (mm)

EAN/UPC	8422248096621	
Subfamília	Electric	
Ficha de producto según el reglamento de l	a UE n. o	
Perfil de carga declarado	S	
Clase energética de calentamiento de agua	С	
Eficiencia energética del calentamiento de agua (%)	33	
Consumo anual de electricidad (kWh/año)	558	
Ajustes de temperatura del termostato	75	
Características		
Capacidad (L)	30	
Número de personas	1-2	
Instalación	Vertical	
Temperatura mínima fijada	30	
Temperatura máxima de ajuste	75	
Tipo de elemento calefactor	Enamel	
Tiempo de calentamiento 15oC-65oC (min)	33	
Pérdidas estáticas 65oC (kWh/24h)	2,46	
Espesor del revestimiento (mm)	5	
Controles		
Tipo de control	Mechanical	
Posición de control	Frente	
Indicador de conexión eléctrica	-	
Indicador de temperatura	-	
Indicador de calefacción	-	
Seguridad		
Protección contra sobrecalentamiento	√	
Temperatura de seguridad (oC)	101	
Protección contra la congelación	=	
Índice de protección del agua	IPX4	
Presión máxima de trabajo (Mpa)	0,75	
Dimensiones del ánodo de magnesio (mm)	D18x110	
Conexión eléctrica		
Tensión nominal (V)	220-240	
Frecuencia nominal (Hz)	50/60	
Potencia nominal de entrada (W)	1500	
Protección contra descargas eléctricas	Clase I	
Longitud del cable de alimentación (m)	1,5	
Tipo de enchufe	Type F	
Instalación		
Anchura (mm)	440	
Altura (mm)	440	