



## E-120 G BK STD

Cod. 00901402

EAN 8422248359290

### INFORMACIÓN GENERAL

|            |               |
|------------|---------------|
| EAN/UPC    | 8422248359290 |
| Subfamilia | Axial         |

### Características generales

|  |     |
|--|-----|
| Tecnología de iluminación                      | N/A |
| Tipo de filtro                                 | N/A |
| Descripción del control                        | N/A |
| Niveles de potencia                            | 1   |
| Temporizador                                   | -   |
| Temporizador Hygro                             | -   |
| Indicador electrónico de saturación del filtro | -   |
| Iluminación regulable                          | -   |

### Instalación

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Anchura (mm)               | 170 |
| Altura (mm)                | 170 |
| Profundidad (mm)           | 170 |
| Altura mínima total (mm)   | 170 |
| Diámetro de salida (mm)    | 118 |
| Flap anti-retorno incluido | -   |

### Conexión eléctrica

|  |          |
|--|----------|
| Tensión nominal (V)                    | 220-240  |
| Frecuencia nominal (Hz)                | 50/60    |
| Potencia nominal de entrada (W)        | 15       |
| Protección contra descargas eléctricas | Class II |
| Tipo de enchufe                        | No plug  |

### Accesorios

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Rejilla fija        | 01920200 |
| Solapa anti-retorno | 01990094 |

### Conexión de energía y agua

|  |          |
|--|----------|
| Tensión nominal (V)                    | 220-240  |
| Frecuencia nominal (Hz)                | 50/60    |
| Potencia nominal de entrada (W)        | 15       |
| Protección contra descargas eléctricas | Class II |
| Tipo de enchufe                        | No plug  |

