

EXTRACCIÓN **AXIAL**




X-MART 15 TIMER

Cod. **01031000**

EAN **8422248003452**





	Ø A	В	С	D
X-MART 10	98	150	89,5	31
X-MART 12	118	170	103,5	32
X-MART 15	148	194	123,5	35

INFORMACIÓN GENERAL

IN OHNACION GENERAL		
EAN/UPC	8422248003452	
Subfamília	Axial	
Características generales		
Modelo de motor	SP5820	
Potencia del motor (W)	28	
Tecnología de iluminación	LED	
Cantidad de luz	1	
Tipo de filtro	N/A	
Número de capas	N/A	
Descripción del control	N/A	
Niveles de potencia	1	
Temporizador	√	
Temporizador Hygro	-	
Indicador electrónico de saturación del filtro	-	
lluminación regulable	-	
Instalación		
Anchura (mm)	170	
Altura (mm)	170	
Profundidad (mm)	1035	
Altura mínima total (mm)	118	
Diámetro de salida (mm)	120	
Flap anti-retorno incluido	√	
Sistema de instalación fácil	Quick-Fix	
Conexión eléctrica		
Tensión nominal (V)	220-240	
Frecuencia nominal (Hz)		
	50/60	
Potencia nominal de entrada (W)	50/60 20	
Potencia nominal de entrada (W) Protección contra descargas eléctricas		
	20	
Protección contra descargas eléctricas	20 Clase I	
Protección contra descargas eléctricas Longitud del cable de alimentación (m)	20 Clase I	
Protección contra descargas eléctricas Longitud del cable de alimentación (m) Accesorios	20 Clase I 50	
Protección contra descargas eléctricas Longitud del cable de alimentación (m) Accesorios Rejilla fija Obturador de retroceso	20 Clase I 50 QUICK FIX GRIP Backdraught shutters	
Protección contra descargas eléctricas Longitud del cable de alimentación (m) Accesorios Rejilla fija Obturador de retroceso Conexión de energía y agua	20 Clase I 50 QUICK FIX GRIP Backdraught shutters incorporated	
Protección contra descargas eléctricas Longitud del cable de alimentación (m) Accesorios Rejilla fija Obturador de retroceso Conexión de energía y agua Tensión nominal (V)	20 Clase I 50 QUICK FIX GRIP Backdraught shutters incorporated	
Protección contra descargas eléctricas Longitud del cable de alimentación (m) Accesorios Rejilla fija Obturador de retroceso Conexión de energía y agua Tensión nominal (V) Frecuencia nominal (Hz)	20 Clase I 50 QUICK FIX GRIP Backdraught shutters incorporated 220-240 50/60	
Protección contra descargas eléctricas Longitud del cable de alimentación (m) Accesorios Rejilla fija Obturador de retroceso Conexión de energía y agua Tensión nominal (V)	20 Clase I 50 QUICK FIX GRIP Backdraught shutters incorporated	