




OMEGA 900 BK

Cod. 02004410

EAN 8422248190633



INFORMACIÓN GENERAL

EAN/UPC	8422248190633
Subfamilia	Chimney

Ficha de producto según las directivas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (Consumo de energía anual) (kWh/año)	105,4
Clase EEI (clase de eficiencia energética)	C
FDE (eficiencia dinámica de fluidos)	20
Clase FDE (Clase de eficiencia dinámica de fluidos)	C
Clase LE (clase de eficiencia lumínosa)	B
GFE (Eficiencia de filtrado de grasas)	90,3
Clase GFE (clase de eficiencia de filtrado de grasas)	B
Flujo de aire en modo normal MIN (m3/h)	385
Flujo de aire en modo normal MAX (m3/h)	645
Potencia acústica en modo normal MIN (dB)	57,8
Potencia acústica en modo normal MAX (dB)	71,8
Po (consumo de energía en modo apagado) (W)	0
Ps (consumo de energía en modo de espera) (W)	0

Directiva de integración UE 66/2014

f (Factor Incremento en el tiempo)	8422248087278
IEE (Índice de Eficiencia Energética)	77,6
QBEP (eficiencia máxima del punto de flujo de aire) (m3/h)	458,1
PBEP (eficiencia máxima del punto de presión) (Pa)	333,8
WL (sistema de alumbrado de potencia nominal) (W)	6
EMIDDLE (Iluminancia media en la superficie de cocción) (lux)	126

Dimensiones exteriores

Anchura (mm)	900
Profundidad (mm)	500
Altura total máxima (mm)	1020
Altura total mínima (mm)	720
Diamètre de sortie (mm)	Chimney

Características

Cantidad del motor	1
Modelo del motor	TA
Tecnología de filtro	Malla de Aluminio
Tecnología de control	Mechanical push button
Refuerzo	-
Niveles de potencia	3
Temporizador	1000
Indicador de saturación del filtro	-
Indicador de cambio de filtro de carbón	-
Función de atenuación	-
Conectividad	-
Control remoto	-
Mostrar	-

Iluminación

Modelo de luz	CSLED
Tecnología del rayo	LED

Instalación

Distancia mínima a una placa eléctrica (mm)	650
Distancia mínima a una placa de gas (mm)	650
Opción de recirculación	✓
Filtro de carbón	-
Back Draught Shutter	-
Escudo interior	-

Conección eléctrica

Tensión nominal (V)	220-240
Frecuencia nominal (Hz)	50
Potencia nominal de entrada (W)	276
Protección contra descargas eléctricas	Class II
Longitud del cable de alimentación (m)	0,7
Tipo de enchufe	No plug

Accesorios

Extensión de conducto decorativo superior	02862001
Conducto decorativo blanco	No
Conducto decorativo negro	No
Potenciador tubo de isla	No
Back Draught Shutter	02832001
MAX PRO Filtro de metal	02800917
Filtro de carbón activo	02859391
Conducto flexible silencioso	02893002