



RENOVA PURE AIR MNV90 GWH

Cod. **02189020**EAN **8422248344692**

INFORMACIÓN GENERAL

| | |
|------------|---------------|
| EAN/UPC | 8422248344692 |
| Subfamilia | Integrated |

Dimensiones exteriores

| | |
|--------------------------|-----|
| Anchura (mm) | 900 |
| Profundidad (mm) | 350 |
| Altura total máxima (mm) | 331 |
| Altura total mínima (mm) | 331 |

Características

| | |
|---|-------------------|
| Cantidad del motor | 1 |
| Modelo del motor | BT4DC |
| Presión máxima (Pa) | 357 |
| Tecnología de filtro | Malla de Aluminio |
| Tecnología de control | TFT |
| Refuerzo | ✓ |
| Niveles de potencia | 6 |
| Temporizador | ✓ |
| Indicador de saturación del filtro | ✓ |
| Indicador de cambio de filtro de carbón | ✓ |
| Función de atenuación | ✓ |
| Conectividad | ✓ |
| Control remoto | - |
| Mostrar | Display |

Iluminación

| | |
|---------------------|---------------|
| Modelo de luz | SSLED BICOLOR |
| Tecnología del rayo | LED |

Instalación

| | |
|---|-----|
| Distancia mínima a una placa eléctrica (mm) | 550 |
| Distancia mínima a una placa de gas (mm) | 650 |
| Opción de recirculación | ✓ |
| Filtro de carbón | ✓ |

Conexión eléctrica

| | |
|--|---------|
| Tensión nominal (V) | 220-240 |
| Frecuencia nominal (Hz) | 50 |
| Potencia nominal de entrada (W) | 158 |
| Protección contra descargas eléctricas | Clase I |
| Tipo de enchufe | Type A |

