DECORATIVAS **CAJÓN**

# SK 6000 X

Cod. **02060609** EAN **8422248356978**




## INFORMACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| EAN/UPC | 8422248356978 |
| Subfamília | Box |

## Ficha de producto según las directivas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

| | |
|---|---|
| AEC (Consumo de energía anual) (kWh/año) | 24,7 |
| Clase EEI (clase de eficiencia energética) | A |
| FDE (eficiencia dinámica de fluidos) | 25,6 |
| Clase FDE (Clase de eficiencia dinámica de fluidos) | B |
| LE (eficiencia luminosa) (lux/W) | 31,6 |
| Clase LE (clase de eficiencia luminosa) | A |
| GFE (Eficiencia de filtrado de grasas) | 74,6 |
| Clase GFE (clase de eficiencia de filtrado de grasas) | D |
| Flujo de aire en modo normal MIN (m3/h) | 166 |
| Flujo de aire en modo normal MAX (m3/h) | 380 |
| Potencia acústica en modo normal MIN (dB) | 52 |
| Potencia acústica en modo normal MAX (dB) | 68 |
| Po (consumo de energía en modo apagado) (W) | 0 |

## Directiva de integración UE 66/2014

| | |
|---|---|
| *f* (Factor Incremento en el tiempo) | 1,1 |
| IEE (Índice de Eficiencia Energética) | 51,7 |
| QBEP (eficiencia máxima del punto de flujo de aire) (m3/h) | 216,1 |
| PBEP (eficiencia máxima del punto de presión) (Pa) | 238,5 |
| WBEP (Consumo de energía eléctrica con eficiencia máxima) (W) | 56 |
| WL (sistema de alumbrado de potencia nominal) (W) | 3 |
| EMIDDLE (Iluminancia media en la superficie de cocción) (lux) | 95 |

## Dimensiones exteriores

| | |
|---|---|
| Anchura (mm) | 600 |
| Profundidad (mm) | 470 |
| Altura total máxima (mm) | 925 |
| Altura total mínima (mm) | 640 |
| Diamètre de sortie (mm) | 150 |

## Características

| | |
|---|---|
| Cantidad del motor | 1 |
| Modelo del motor | K10 390 A |
| Presión máxima (Pa) | 293 |
| Tecnología de filtro | Malla de Aluminio |
| Tecnología de control | Mechanical push button |
| Refuerzo | - |
| Niveles de potencia | 3 |
| Temporizador | - |
| Indicador de saturación del filtro | - |
| Indicador de cambio de filtro de carbón | - |
| Función de atenuación | - |
| Conectividad | No |
| Control remoto | - |
| Mostrar | - |

## Iluminación

| | |
|---|---|
| Modelo de luz | LED E-14 |
| Tecnología del rayo | LED |

## Instalación

| | |
|---|---|
| Distancia mínima a una placa eléctrica (mm) | 650 |
| Distancia mínima a una placa de gas (mm) | 650 |
| Opción de recirculación | - |
| Filtro de carbón | - |

| | |
|---|---|
| Back Draught Shutter | No |
| Escudo interior | - |

## Conexión eléctrica

| | |
|---|---|
| Tensión nominal (V) | 220-240 |
| Frecuencia nominal (Hz) | 50 |
| Potencia nominal de entrada (W) | 103 |
| Protección contra descargas eléctricas | Class II |
| Tipo de enchufe | No plug |

## Accesorios

| | |
|---|---|
| Extensión de conducto decorativo superior | '02861302 |
| Back Draught Shutter | '02832004 |
| MAX PRO Filtro de metal | '02800917 |
| Filtro de carbón activo | 02859489 |
| Conducto flexible silencioso | '02893002 |