

EXTRACTEURS CUISINE




PROFESSIONAL-750

Cod. **00117000**

EAN **8422248100816**





EAN/UPC	8422248100816
Sous-famille Sous-famille	Kitchen Extractor
Fiche produit selon directives EU65/2014 - EN EN50564	61591, EN60704-2-13,
AEC (Consommation d'énergie annuelle) (kWh/an)	57
Classe EEI (classe d'efficacité énergétique)	D
FDE (efficacité dynamique des fluides)	8,7
Classe FDE (classe d'efficacité dynamique des fluides)	E
Classe LE (classe d'efficacité lumineuse)	N_A
GFE (Efficacité de filtration des graisses)	53,7
Classe GFE (classe d'efficacité de filtration des graisses)	F
Débit d'air en mode normal MAX (m3/h)	600
Puissance acoustique en mode normal MAX (dB)	49
Po (Consommation d'énergie en mode arrêt) (W)	0
Ps (consommation d'énergie en veille) (W)	0
Directive sur l'intégration UE 66/2014	
f (Facteur augmentation dans le temps)	1,7
IEE (indice d'efficacité énergétique)	86
QBEP (efficacité maximale du point de débit d'air) (m3/h)	278,9
PBEP (efficacité maximale du point de pression) (Pa)	102,9
WBEP (Consommation d'énergie électrique avec efficacité maximale) (W)	91,9
Dimensions extérieures	
Largeur (mm)	356
Profondeur (mm)	235
Hauteur totale minimale (mm)	650
Diamètre de sortie (mm)	118
Caractéristiques	
Quantité du moteur	1
Pression maximale (Pa)	190
Débit d'air en sortie libre (m3/h)	600
Technologie de filtre	Malla
Booster	-
Minuterie	-
Indicateur de saturation du filtre	-
Indicateur de changement de filtre à charbon	-
Commande à distance	-
Installation	
Distance minimale d'une plaque électrique (mm)	65
Distance minimale d'une plaque à gaz (mm)	650
Option de recirculation	-
Filtre à charbon	-
Clapet anti-retour	-
Protection intérieure	-
Branchement électrique	
Tension nominale (V)	230
Fréquence nominale (HZ)	50
Puissance nominale d'entrée (W)	105
Protection contre les chocs électriques	Classe I
Longueur du cordon d'alimentation (m)	0,5
Type de prise	No plug
Accessoires	
Extension de conduit décoratif supérieur	N_A
Conduit décoratif blanc	

N_A

Conduit décoratif blanc

Conduit décoratif noir	N_A
Amplificateur tube îlot	N_A
Clapet anti-retour	N_A
Filtre métallique MAX PRO	N_A
Filtre à charbon actif	N_A
Conduit flexible silencieux	N_A
Kit de recirculation	N_A