

DÉCORATIVES TRAPÉZOÏDALES



OMEGA 900 X

Cod. 02004310


EAN **8422248190596**











INFORMATIONS GÉNÉRALES

EAN/UPC	8422248190596
Sous-famille	Chimney

Fiche produit selon directives EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (Consommation d'énergie annuelle) (kWh/an)	105,4
Classe EEI (classe d'efficacité énergétique)	С
FDE (efficacité dynamique des fluides)	20
Classe FDE (classe d'efficacité dynamique des fluides)	С
LE (efficacité lumineuse) (lux/W)	21
Classe LE (classe d'efficacité lumineuse)	В
GFE (Efficacité de filtration des graisses)	90,3
Classe GFE (classe d'efficacité de filtration des graisses)	В
Débit d'air en mode normal MIN (m3/h)	385
Débit d'air en mode normal MAX (m3/h)	645
Puissance acoustique en mode normal MIN (dB)	57,8
Puissance acoustique en mode normal MAX (dB)	71,8
Po (Consommation d'énergie en mode arrêt) (W)	0
Ps (consommation d'énergie en veille) (W)	0

Directive sur l'intégration UE 66/2014

f (Facteur augmentation dans le temps)	1,3
IEE (indice d'efficacité énergétique)	77,6
QBEP (efficacité maximale du point de débit d'air) (m3/h)	458,1
PBEP (efficacité maximale du point de pression) (Pa)	333,8
WBEP (Consommation d'énergie électrique avec efficacité maximale) (W)	213
WL (système d'éclairage de puissance nominale) (W)	6
EMIDDLE (Éclairage moyen sur la surface de cuisson) (lux)	126

Dimensions extérieures

Largeur (mm)	900
Profondeur (mm)	500
Hauteur totale maximale (mm)	1020
Hauteur totale minimale (mm)	720
Diamètre de sortie (mm)	150, 125

Caractéristiques

Quantité du moteur	1
Modèle du moteur	TA
Pression maximale (Pa)	430
Technologie de filtre	Maille d'aluminium
Technologie de contrôle	Mechanical push button
Booster	-
Niveaux de puissance	3
Minuterie	-
Indicateur de saturation du filtre	-
Indicateur de changement de filtre à charbon	-
Fonction d'atténuation	-
Connectivité	-
Commande à distance	-
Afficher	-

Éclairage

Modèle de lumière	CSLED
Technologie rayon	LED

Installation

Distance minimale d'une plaque électrique (mm)	650
Distance minimale d'une plaque à gaz (mm)	650
Option de recirculation	√

	-
Clapet anti-retour	-
Protection intérieure	-
Branchement électrique	
Tension nominale (V)	220-240
Fréquence nominale (HZ)	50
Puissance nominale d'entrée (W)	276
Protection contre les chocs électriques	Class II
Longueur du cordon d'alimentation (m)	0,7
Type de prise	No plug
Type de prise Accessoires Extension de conduit décoratif supérieur	No plug 02862301
Accessoires	
Accessoires Extension de conduit décoratif supérieur	02862301
Accessoires Extension de conduit décoratif supérieur Conduit décoratif blanc	02862301 Non
Accessoires Extension de conduit décoratif supérieur Conduit décoratif blanc Conduit décoratif noir	02862301 Non Non
Accessoires Extension de conduit décoratif supérieur Conduit décoratif blanc Conduit décoratif noir Amplificateur tube îlot	02862301 Non Non Non
Accessoires Extension de conduit décoratif supérieur Conduit décoratif blanc Conduit décoratif noir Amplificateur tube îlot Clapet anti-retour	02862301 Non Non Non 02832001
Accessoires Extension de conduit décoratif supérieur Conduit décoratif blanc Conduit décoratif noir Amplificateur tube îlot Clapet anti-retour Filtre métallique MAX PRO	02862301 Non Non Non 02832001 02800917