

## DÉCORATIVES **VERRE**



# CG5-T900 X

Cod. **02008299** 

EAN **8422248108102** 







#### INFORMATIONS GÉNÉRALES

EAN/UPC	8422248108102
Sous-famille	Curved Glass

# Fiche produit selon directives EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (Consommation d'énergie annuelle) (kWh/an)	48
Classe EEI (classe d'efficacité énergétique)	В
FDE (efficacité dynamique des fluides)	222
Classe FDE (classe d'efficacité dynamique des fluides)	С
LE (efficacité lumineuse) (lux/W)	4933
Classe LE (classe d'efficacité lumineuse)	A
GFE (Efficacité de filtration des graisses)	8287
Classe GFE (classe d'efficacité de filtration des graisses)	С
Débit d'air en mode normal MIN (m3/h)	296
Débit d'air en mode normal MAX (m3/h)	495
Puissance acoustique en mode normal MIN (dB)	455
Puissance acoustique en mode normal MAX (dB)	66
Po (Consommation d'énergie en mode arrêt) (W)	0

#### Directive sur l'intégration UE 66/2014

f (Facteur augmentation dans le temps)	12
IEE (indice d'efficacité énergétique)	644
QBEP (efficacité maximale du point de débit d'air) (m3/h)	2875
PBEP (efficacité maximale du point de pression) (Pa)	288
WBEP (Consommation d'énergie électrique avec efficacité maximale) (W)	1036
WL (système d'éclairage de puissance nominale) (W)	3
EMIDDLE (Éclairage moyen sur la surface de cuisson) (lux)	148

#### Dimensions extérieures

Largeur (mm)	900	
Profondeur (mm)	470	
Hauteur totale maximale (mm)	776	
Hauteur totale minimale (mm)	426	
Diamètre de sortie (mm)	150	

#### Caractéristiques

Quantité du moteur	1
Modèle du moteur	TT500
Pression maximale (Pa)	435
Technologie de filtre	Maille d'aluminium
Technologie de contrôle	Mechanical push button
Booster	=
Niveaux de puissance	3
Minuterie	÷
Indicateur de saturation du filtre	-
Indicateur de changement de filtre à charbon	-
Fonction d'atténuation	÷
Connectivité	Non
Commande à distance	=
Afficher	-

### Éclairage

Modèle de lumière	ECOLED
Technologie rayon	LED

### Installation

mstanation		
Distance minimale d'une plaque électrique (mm)	650	
Distance minimale d'une plaque à gaz (mm)	650	
Option de recirculation	$\checkmark$	
Filtre à charbon	-	

Clapet anti-retour	Inclus	
Protection intérieure	-	
Branchement électrique		
Tension nominale (V)	220-240	
Fréquence nominale (HZ)	50/60	
Puissance nominale d'entrée (W)	123	
Protection contre les chocs électriques	Classe I	
Type de prise	Туре F	
Accessoires		
Filtre à charbon actif	02859492	
Conduit flexible silencieux	02893002	