

DÉCORATIVES **TIROIR**




LEGEND 6000 XGBK

Cod. **02060208**

EAN **8422248102544**







INFORMATIONS GÉNÉRALES

EAN/UPC	8422248102544
Sous-famille	Вох

Fiche produit selon directives EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (Consommation d'énergie annuelle) (kWh/an)	12,96
Classe EEI (classe d'efficacité énergétique)	APP
FDE (efficacité dynamique des fluides)	31,7
Classe FDE (classe d'efficacité dynamique des fluides)	A
LE (efficacité lumineuse) (lux/W)	37
Classe LE (classe d'efficacité lumineuse)	A
GFE (Efficacité de filtration des graisses)	81,7
Classe GFE (classe d'efficacité de filtration des graisses)	С
Débit d'air en mode normal MIN (m3/h)	188,74
Débit d'air en mode normal MAX (m3/h)	529,19
Puissance acoustique en mode normal MIN (dB)	42,08
Puissance acoustique en mode normal MAX (dB)	59
Po (Consommation d'énergie en mode arrêt) (W)	0,45

Directive sur l'intégration UE 66/2014

f (Facteur augmentation dans le temps)	0,859
IEE (indice d'efficacité énergétique)	35,43
QBEP (efficacité maximale du point de débit d'air) (m3/h)	222,03
PBEP (efficacité maximale du point de pression) (Pa)	188,65
WBEP (Consommation d'énergie électrique avec efficacité maximale) (W)	36,7
WL (système d'éclairage de puissance nominale) (W)	2
EMIDDLE (Éclairage moven sur la surface de cuisson) (lux)	74

Dimensions extérieures

Largeur (mm)	595
Profondeur (mm)	500
Hauteur totale maximale (mm)	998
Hauteur totale minimale (mm)	548
Diamètre de sortie (mm)	150

Caractéristiques

Quantité du moteur	1
Modèle du moteur	BLDC
Pression maximale (Pa)	220
Débit d'air en sortie libre (m3/h)	1000
Technologie de filtre	Maille d'aluminium
Technologie de contrôle	Electronic Touch Control
Booster	-
Niveaux de puissance	9
Minuterie	V
Indicateur de saturation du filtre	-
Indicateur de changement de filtre à charbon	-
Fonction d'atténuation	-
Connectivité	-
Commande à distance	-
Afficher	Display

Éclairage

Technologie rayon	LED	

Installation

Distance minimale d'une plaque électrique (mm)	650	
Distance minimale d'une plaque à gaz (mm)	650	
Option de recirculation	√	
Filtre à charbon	-	

Clapet anti-retour	Inclus	
Protection intérieure	-	
Branchement électrique		
Tension nominale (V)	220-240	
Fréquence nominale (HZ)	50/60	
Puissance nominale d'entrée (W)	72	
Protection contre les chocs électriques	Classe I	
Type de prise	Type F	
Accessoires	.,,,,,	
<u>- </u>	.,,,,,	
<u>- </u>	Non	
Accessoires	•	
Accessoires Extension de conduit décoratif supérieur	Non	
Accessoires Extension de conduit décoratif supérieur Conduit décoratif blanc	Non Non	
Accessoires Extension de conduit décoratif supérieur Conduit décoratif blanc Conduit décoratif noir	Non Non Non	
Accessoires Extension de conduit décoratif supérieur Conduit décoratif blanc Conduit décoratif noir Amplificateur tube îlot	Non Non Non Non	
Accessoires Extension de conduit décoratif supérieur Conduit décoratif blanc Conduit décoratif noir Amplificateur tube îlot Clapet anti-retour	Non Non Non Non Inclus	
Accessoires Extension de conduit décoratif supérieur Conduit décoratif blanc Conduit décoratif noir Amplificateur tube îlot Clapet anti-retour Filtre métallique MAX PRO	Non Non Non Non Inclus	