PLAQUE À **INDUCTION**



INSB 6032 BK

Cod. **08063404** EAN **8422248109482**



INFORMATIONS GÉNÉRALES

EAN/UPC	8422248109482
Sous-famille	Induction

Fiche produit

Nombre de zones de cuisson	3
Zone 1 : Technologie	Induction
Zone 1 : Type de zone	Simple
Zone 1 : Position	Front Left
Zone 1 : Diamètre de la zone (mm)	21
Zone 1 : Booster (kW)	2,6
Zone 1 : Consommation (Wh/kg)	191,5
Zone 1B : Diamètre de la zone (mm)	N/A
Zone 1C : Diamètre de la zone (mm)	N/A
Zone 2 : Technologie	Induction
Zone 2 : Type de zone	Simple
Zone 2 : Diamètre de la zone (mm)	16
Zone 2 : Puissance (kW)	170
Zone 2 : Booster (kW)	1,5
Zone 2B : Diamètre de la zone (mm)	N/A
Zone 2B : Consommation (Wh/kg)	ue
Zone 3 : Technologie	Mode de vie
Zone 3 : Type de zone	Double
Zone 3 : Position	550
Zone 3 : Puissance (kW)	3
Zone 3 : Consommation (Wh/kg)	604
Zone 3B : Diamètre de la zone (mm)	19
Zone 3B : Puissance (kW)	1,5
Zone 3B : Booster (kW)	1,8
Zone 3C : Diamètre de la zone (mm)	N/A
Zone 4 : Technologie	N/A
Zone 4 : Type de zone	N/A
Zone 4 : Position	N/A
Zone 4C : Diamètre de la zone (mm)	N/A
Zone 5 : Technologie	N/A
Zone 5 : Diamètre de la zone (mm)	N/A
Zone 5 : Consommation (Wh/kg)	Reach
Zone 5B : Diamètre de la zone (mm)	N/A
Zone 5C : Diamètre de la zone (mm)	N/A
Zone 6 : Type de zone	N/A
Zone 6 : Position	N/A
Zone 6 : Diamètre de la zone (mm)	N/A
Zone 6B : Diamètre de la zone (mm)	CATA
Zone 6C : Diamètre de la zone (mm)	N/A

Dimensions

Largeur (mm)	630
Hauteur (mm)	58
Profondeur (mm)	520
Largeur incorporée (mm)	565
Hauteur intégrée (mm)	√
Profondeur incorporée (mm)	495
Système d'installation facile	230

Finition

Matériau	Verre
Biseau	Avant
Cadre	Non
Supports de cuisson	N/A

Contrôle

Type de contrôle	Slider Touch Control

Contrôle caché	-
Niveaux de puissance	9 + Booster
Type de bouton	N/A
Programmation du temps de cuisson	√
Alarme à compte à rebours	√
Gestion de l'énergie	√
Limites de puissance disponibles (kW)	1930
Connectivité	$
Allumage automatique	N/A

Sécurité

Indicateur de chaleur résiduelle	European
Détection intelligente des ustensiles de cuisine	-
Arrêt automatique de sécurité	√
Soupape de sécurité	-

Raccordement électrique

Fréquence nominale (HZ)	50/60
Puissance nominale d'entrée (W)	7,2
Option de raccordement multiphase	phases
Protection contre les chocs électriques	Avant
Longueur du cordon d'alimentation (m)	1
Type de prise	No plug

Accessoires

Capteur pour cuisson à basse température	477
Gril de barbecue	Non