




## X-MART 12 INOX H

Cod. 01054000

EAN 8422248003681



|           | Ø A | B   | C     | D  |
|-----------|-----|-----|-------|----|
| X-MART 10 | 98  | 150 | 89,5  | 31 |
| X-MART 12 | 118 | 170 | 103,5 | 32 |
| X-MART 15 | 148 | 194 | 123,5 | 35 |

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

|              |               |
|--------------|---------------|
| EAN/UPC      | 8422248003681 |
| Sous-famille | Axial         |

### Caractéristiques générales

|                                                 |                |
|-------------------------------------------------|----------------|
| Type de moteur                                  | AC/SHADED POLE |
| Modèle du moteur                                | SP5820         |
| Puissance du moteur (W)                         | 20             |
| Technologie d'éclairage                         | LED            |
| Quantité de lumière                             | 1              |
| Type de filtre                                  | N/A            |
| Nombre de couches                               | N/A            |
| Description du contrôle                         | N/A            |
| Niveaux de puissance                            | 1              |
| Minuterie                                       | -              |
| Minuterie Hygro                                 | √              |
| Indicateur électronique de saturation du filtre | -              |
| Éclairage réglable                              | -              |

### Installation

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Largeur (mm)                  | 170       |
| Hauteur (mm)                  | 170       |
| Profondeur (mm)               | 1205      |
| Hauteur minimale totale (mm)  | 170       |
| Diamètre de sortie (mm)       | 118       |
| Clapet anti-retour inclus     | √         |
| Système d'installation facile | Quick-Fix |

### Raccordement électrique

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| Tension nominale (V)                    | 220-240  |
| Fréquence nominale (HZ)                 | 50/60    |
| Puissance nominale d'entrée (W)         | 20       |
| Protection contre les chocs électriques | Class II |
| Type de prise                           | No plug  |

### Accessoires

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Grille fixe        | QUICK FIX GRIP,                    |
| Clapet anti-retour | Backdraught shutters incorporated. |

### Branchement électrique et d'eau

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| Tension nominale (V)                    | 220-240  |
| Fréquence nominale (HZ)                 | 50/60    |
| Puissance nominale d'entrée (W)         | 20       |
| Protection contre les chocs électriques | Class II |
| Type de prise                           | No plug  |