




X-MART 15 INOX H

Cod. 01064000

EAN 8422248003711



| | Ø A | B | C | D |
|-----------|-----|-----|-------|----|
| X-MART 10 | 98 | 150 | 89,5 | 31 |
| X-MART 12 | 118 | 170 | 103,5 | 32 |
| X-MART 15 | 148 | 194 | 123,5 | 35 |

INFORMATIONS GÉNÉRALES

| | |
|--------------|---------------|
| EAN/UPC | 8422248003711 |
| Sous-famille | Axial |

Caractéristiques générales

| | |
|---|----------------|
| Type de moteur | AC/SHADED POLE |
| Modèle du moteur | SP5820 |
| Puissance du moteur (W) | 25 |
| Technologie d'éclairage | LED |
| Quantité de lumière | 1 |
| Type de filtre | N/A |
| Nombre de couches | N/A |
| Description du contrôle | N/A |
| Niveaux de puissance | 1 |
| Minuterie | - |
| Minuterie Hygro | √ |
| Indicateur électronique de saturation du filtre | - |
| Éclairage réglable | - |

Installation

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Largeur (mm) | 194 |
| Hauteur (mm) | 194 |
| Profondeur (mm) | 1585 |
| Hauteur minimale totale (mm) | 194 |
| Diamètre de sortie (mm) | 148 |
| Système d'installation facile | Quick-Fix |

Raccordement électrique

| | |
|---|----------|
| Tension nominale (V) | 220-240 |
| Fréquence nominale (HZ) | 50/60 |
| Puissance nominale d'entrée (W) | 25 |
| Protection contre les chocs électriques | Class II |
| Type de prise | No plug |

Accessoires

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Grille fixe | QUICK FIX GRIP |
| Clapet anti-retour | Backdraught shutters incorporated |

Branchement électrique et d'eau

| | |
|---|----------|
| Tension nominale (V) | 220-240 |
| Fréquence nominale (HZ) | 50/60 |
| Puissance nominale d'entrée (W) | 25 |
| Protection contre les chocs électriques | Class II |
| Type de prise | No plug |