

## EXTRACTION **AXIALE**




## X-MART 12 MATIC INOX T

Cod. **01056000** 

EAN **8422248003766** 





	Ø A	В	С	D
X-MART 10 MATIC	98	150	87	38 máx
X-MART 12 MATIC	118	170	101	38 máx
X-MART 15 MATIC	148	194	120	38 máx

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

EAN/UPC	8422248003766	
Sous-famille Sous-famille	Axial	
Caractéristiques générales		
Type de moteur	AC/SHADED POLE	
Modèle du moteur	SP5820	
Puissance du moteur (W)	20	
Technologie d'éclairage	LED	
Quantité de lumière	1	
Type de filtre	N/A	
Nombre de couches	N/A	
Description du contrôle	N/A	
Niveaux de puissance	1	
Minuterie	V	
Minuterie Hygro	-	
Indicateur électronique de saturation du filtre	-	
Éclairage réglable	-	
Installation		
Largeur (mm)	170	
Hauteur (mm)	170	
Profondeur (mm)	149	
Hauteur minimale totale (mm)	170	
Diamètre de sortie (mm)	118	
Clapet anti-retour inclus	√	
Système d'installation facile	Quick-Fix	
Raccordement électrique		
Tension nominale (V)	220-240	
Fréquence nominale (HZ)	50/60	
Puissance nominale d'entrée (W)	20	
Protection contre les chocs électriques	Class II	
Type de prise	No plug	
Accessoires		
Grille fixe	QUICK FIX GRIP,	
Clapet anti-retour	Automatic shutter system.	
Branchement électrique et d'eau		
Tension nominale (V)	220-240	
Fréquence nominale (HZ)	50/60	
	30700	
Puissance nominale d'entrée (W)	20	
Puissance nominale d'entrée (W) Protection contre les chocs électriques		