



CG5-T600 X

Cod. 02005299

EAN 8422248097413



INFORMATIONS GÉNÉRALES

EAN/UPC	8422248097413
Sous-famille	Curved Glass

Fiche produit selon directives EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (Consommation d'énergie annuelle) (kWh/an)	46
Classe EEI (classe d'efficacité énergétique)	B
FDE (efficacité dynamique des fluides)	204
Classe FDE (classe d'efficacité dynamique des fluides)	C
LE (efficacité lumineuse) (lux/W)	4933
Classe LE (classe d'efficacité lumineuse)	A
GFE (Efficacité de filtration des graisses)	7386
Classe GFE (classe d'efficacité de filtration des graisses)	D
Débit d'air en mode normal MIN (m3/h)	3045
Débit d'air en mode normal MAX (m3/h)	499
Puissance acoustique en mode normal MIN (dB)	435
Puissance acoustique en mode normal MAX (dB)	676
Po (Consommation d'énergie en mode arrêt) (W)	0

Directive sur l'intégration UE 66/2014

f (Facteur augmentation dans le temps)	127
IEE (indice d'efficacité énergétique)	667
QBEP (efficacité maximale du point de débit d'air) (m3/h)	260
PBEP (efficacité maximale du point de pression) (Pa)	270
WBEP (Consommation d'énergie électrique avec efficacité maximale) (W)	957
WL (système d'éclairage de puissance nominale) (W)	3
EMIDDLE (Éclairage moyen sur la surface de cuisson) (lux)	148

Dimensions extérieures

Largeur (mm)	600
Profondeur (mm)	470
Hauteur totale maximale (mm)	776
Hauteur totale minimale (mm)	426
Diamètre de sortie (mm)	150

Caractéristiques

Quantité du moteur	1
Modèle du moteur	TT500
Pression maximale (Pa)	430
Technologie de filtre	Maille d'aluminium
Technologie de contrôle	Mechanical push button
Booster	-
Niveaux de puissance	3
Minuterie	-
Indicateur de saturation du filtre	-
Indicateur de changement de filtre à charbon	-
Fonction d'atténuation	-
Connectivité	Non
Commande à distance	-
Afficher	-

Éclairage

Modèle de lumière	ECOLED
Technologie rayon	LED

Installation

Distance minimale d'une plaque électrique (mm)	650
Distance minimale d'une plaque à gaz (mm)	650
Option de recirculation	√
Filtre à charbon	-

Clapet anti-retour	Inclus
Protection intérieure	-

Branchement électrique

Tension nominale (V)	220-240
Fréquence nominale (HZ)	50/60
Puissance nominale d'entrée (W)	123
Protection contre les chocs électriques	Classe I
Type de prise	Type F

Accessoires

Filtre à charbon actif	02859492
Conduit flexible silencieux	02893002