


ST-9000 X

Cod. 02029309

EAN 8422248108706



INFORMATIONS GÉNÉRALES

| | |
|--------------|---------------|
| EAN/UPC | 8422248108706 |
| Sous-famille | Box |

Fiche produit selon directives EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

| | |
|---|-------|
| AEC (Consommation d'énergie annuelle) (kWh/an) | 36,4 |
| Classe EEI (classe d'efficacité énergétique) | C |
| FDE (efficacité dynamique des fluides) | 10,12 |
| Classe FDE (classe d'efficacité dynamique des fluides) | E |
| LE (efficacité lumineuse) (lux/W) | 38,9 |
| Classe LE (classe d'efficacité lumineuse) | A |
| GFE (Efficacité de filtration des graisses) | 70,56 |
| Classe GFE (classe d'efficacité de filtration des graisses) | D |
| Débit d'air en mode normal MIN (m3/h) | 165 |
| Débit d'air en mode normal MAX (m3/h) | 302 |
| Puissance acoustique en mode normal MIN (dB) | 58 |
| Puissance acoustique en mode normal MAX (dB) | 62 |
| Po (Consommation d'énergie en mode arrêt) (W) | 0 |

Directive sur l'intégration UE 66/2014

| | |
|---|--------|
| f (Facteur augmentation dans le temps) | 1,6 |
| IEE (indice d'efficacité énergétique) | 74,9 |
| QBEP (efficacité maximale du point de débit d'air) (m3/h) | 192,63 |
| PBEP (efficacité maximale du point de pression) (Pa) | 110,53 |
| WBEP (Consommation d'énergie électrique avec efficacité maximale) (W) | 58,45 |
| WL (système d'éclairage de puissance nominale) (W) | 2 |
| EMIDDLE (Éclairage moyen sur la surface de cuisson) (lux) | 79 |

Dimensions extérieures

| | |
|------------------------------|-----|
| Largeur (mm) | 900 |
| Profondeur (mm) | 500 |
| Hauteur totale maximale (mm) | 998 |
| Hauteur totale minimale (mm) | 548 |
| Diamètre de sortie (mm) | 150 |

Caractéristiques

| | |
|--|--------------------|
| Quantité du moteur | 1 |
| Modèle du moteur | TT300 |
| Technologie de filtre | Maille d'aluminium |
| Technologie de contrôle | Mechanical slider |
| Booster | - |
| Niveaux de puissance | 3 |
| Minuterie | - |
| Indicateur de saturation du filtre | - |
| Indicateur de changement de filtre à charbon | - |
| Fonction d'atténuation | - |
| Connectivité | Non |
| Commande à distance | - |
| Afficher | - |

Éclairage

| | |
|-------------------|--------------|
| Modèle de lumière | ECOLED STRIP |
| Technologie rayon | LED |

Installation

| | |
|--|--------|
| Distance minimale d'une plaque électrique (mm) | 65 |
| Distance minimale d'une plaque à gaz (mm) | 65 |
| Option de recirculation | √ |
| Filtre à charbon | - |
| Clapet anti-retour | Inclus |

Branchement électrique

| | |
|---|----------|
| Tension nominale (V) | 220-240 |
| Fréquence nominale (HZ) | 50/60 |
| Puissance nominale d'entrée (W) | 67 |
| Protection contre les chocs électriques | Classe I |
| Type de prise | Type C |

Accessoires

| | |
|--|-----------|
| Extension de conduit décoratif supérieur | '02863305 |
| Clapet anti-retour | Oui |
| Filtre à charbon actif | 02859495 |
| Conduit flexible silencieux | 02893002 |
