




## LEGEND 7010 X

Cod. 02021308

EAN 8422248110044



### INFORMATIONS GÉNÉRALES

|              |               |
|--------------|---------------|
| EAN/UPC      | 8422248110044 |
| Sous-famille | Box           |

### Fiche produit selon directives EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

|                                                             |       |
|-------------------------------------------------------------|-------|
| AEC (Consommation d'énergie annuelle) (kWh/an)              | 24,5  |
| Classe EEI (classe d'efficacité énergétique)                | A+    |
| FDE (efficacité dynamique des fluides)                      | 37    |
| Classe FDE (classe d'efficacité dynamique des fluides)      | A     |
| LE (efficacité lumineuse) (lux/W)                           | 17    |
| Classe LE (classe d'efficacité lumineuse)                   | C     |
| GFE (Efficacité de filtration des graisses)                 | 76,8  |
| Classe GFE (classe d'efficacité de filtration des graisses) | C     |
| Débit d'air en mode normal MIN (m3/h)                       | 278,6 |
| Débit d'air en mode normal MAX (m3/h)                       | 550,9 |
| Débit d'air en mode impulsion (m3/h)                        | 760,9 |
| Puissance acoustique en mode normal MIN (dB)                | 52    |
| Puissance acoustique en mode normal MAX (dB)                | 64    |
| Mode d'augmentation de puissance acoustique (dB)            | 70    |
| Po (Consommation d'énergie en mode arrêt) (W)               | 0,44  |
| Ps (consommation d'énergie en veille) (W)                   | 0,44  |

### Directive sur l'intégration UE 66/2014

|                                                                       |       |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| f (Facteur augmentation dans le temps)                                | 0,7   |
| IEE (indice d'efficacité énergétique)                                 | 39,6  |
| QBEP (efficacité maximale du point de débit d'air) (m3/h)             | 316,9 |
| PBEP (efficacité maximale du point de pression) (Pa)                  | 330   |
| WBEP (Consommation d'énergie électrique avec efficacité maximale) (W) | 78,6  |
| WL (système d'éclairage de puissance nominale) (W)                    | 6     |
| EMIDDLE (Éclairage moyen sur la surface de cuisson) (lux)             | 103   |

### Dimensions extérieures

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Largeur (mm)                 | 700      |
| Profondeur (mm)              | 495      |
| Hauteur totale maximale (mm) | 990      |
| Hauteur totale minimale (mm) | 745      |
| Diamètre de sortie (mm)      | 150, 125 |

### Caractéristiques

|                                              |                       |
|----------------------------------------------|-----------------------|
| Quantité du moteur                           | 1                     |
| Modèle du moteur                             | BT4DC                 |
| Technologie de filtre                        | Maille d'aluminium    |
| Technologie de contrôle                      | Electronic Soft Touch |
| Booster                                      | ✓                     |
| Niveaux de puissance                         | 4                     |
| Indicateur de saturation du filtre           | ✓                     |
| Indicateur de changement de filtre à charbon | ✓                     |
| Fonction d'atténuation                       | ✓                     |
| Connectivité                                 | ✓                     |
| Commande à distance                          | -                     |
| Afficher                                     | Display_grafico       |

### Éclairage

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Modèle de lumière | SSLED BICOLOR |
| Technologie rayon | LED           |

### Installation

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| Distance minimale d'une plaque électrique (mm) | 650 |
| Distance minimale d'une plaque à gaz (mm)      | 650 |
| Option de recirculation                        | -   |

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Filtre à charbon      | -   |
| Clapet anti-retour    | Non |
| Protection intérieure | -   |

**Branchement électrique**

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| Tension nominale (V)                    | 220-240  |
| Fréquence nominale (HZ)                 | 50       |
| Puissance nominale d'entrée (W)         | 141      |
| Protection contre les chocs électriques | Classe I |
| Longueur du cordon d'alimentation (m)   | 0,7      |
| Type de prise                           | No plug  |

**Accessoires**

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| Extension de conduit décoratif supérieur | 02861301 |
| Conduit décoratif blanc                  | -        |
| Conduit décoratif noir                   | -        |
| Amplificateur tube îlot                  | -        |
| Clapet anti-retour                       | 02832004 |
| Filtre à charbon actif                   | 02859318 |
| Conduit flexible silencieux              | 02893002 |