




## ST-7000 X

Cod. 02021309

EAN 8422248108690



### INFORMATIONS GÉNÉRALES

EAN/UPC	8422248108690
Sous-famille	Box

### Fiche produit selon directives EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (Consommation d'énergie annuelle) (kWh/an)	36
Classe EEI (classe d'efficacité énergétique)	C
FDE (efficacité dynamique des fluides)	9,84
Classe FDE (classe d'efficacité dynamique des fluides)	E
LE (efficacité lumineuse) (lux/W)	38,9
Classe LE (classe d'efficacité lumineuse)	A
GFE (Efficacité de filtration des graisses)	70,11
Classe GFE (classe d'efficacité de filtration des graisses)	D
Débit d'air en mode normal MIN (m <sup>3</sup> /h)	161
Débit d'air en mode normal MAX (m <sup>3</sup> /h)	294
Puissance acoustique en mode normal MIN (dB)	58
Puissance acoustique en mode normal MAX (dB)	63,5
Po (Consommation d'énergie en mode arrêt) (W)	0

### Directive sur l'intégration UE 66/2014

f (Facteur augmentation dans le temps)	1,7
IEE (indice d'efficacité énergétique)	75
QBEP (efficacité maximale du point de débit d'air) (m <sup>3</sup> /h)	172,17
PBEP (efficacité maximale du point de pression) (Pa)	118,37
WBEP (Consommation d'énergie électrique avec efficacité maximale) (W)	57,55
WL (système d'éclairage de puissance nominale) (W)	2
EMIDDLE (Éclairage moyen sur la surface de cuisson) (lux)	78

### Dimensions extérieures

Largeur (mm)	700
Profondeur (mm)	500
Hauteur totale maximale (mm)	998
Hauteur totale minimale (mm)	548
Diamètre de sortie (mm)	150

### Caractéristiques

Quantité du moteur	1
Modèle du moteur	TT300
Technologie de filtre	Maille d'aluminium
Technologie de contrôle	Mechanical push button
Booster	-
Niveaux de puissance	3
Minuterie	-
Indicateur de saturation du filtre	-
Indicateur de changement de filtre à charbon	-
Fonction d'atténuation	-
Connectivité	Non
Commande à distance	-
Afficher	-

### Éclairage

Modèle de lumière	ECOLED STRIP
Technologie rayon	LED

### Installation

Distance minimale d'une plaque électrique (mm)	65
Distance minimale d'une plaque à gaz (mm)	65
Option de recirculation	✓
Filtre à charbon	-
Clapet anti-retour	Inclus

**Branchement électrique**

Tension nominale (V)	220-240
Fréquence nominale (HZ)	50/60
Puissance nominale d'entrée (W)	67
Protection contre les chocs électriques	Classe I
Type de prise	Type C

**Accessoires**

Extension de conduit décoratif supérieur	'02863305
Clapet anti-retour	Oui
Filtre à charbon actif	02859495
Conduit flexible silencieux	02893002