




**TD 3002 BK**  
Cod. **08060405** EAN **8422248109444**

- 2 zonas** de cocción **High Light**:  
Delantera: 1 zona de  $\varnothing 155$ mm de 1,2kW  
Trasera: **1 zona doble** de  $\varnothing 190/120$ mm de 1,8/900kW
- Control táctil con avisador acústico
- 9 niveles de potencia regulables
- Bloqueo de seguridad
- Indicador de calor residual
- Desconexión automática de seguridad
- Ancho de **30cm**
- Potencia total 3kW**



|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Código</b>                               | <b>08060405</b>      |
| <b>EAN</b>                                  | <b>8422248109444</b> |
| <b>Modelo</b>                               | <b>TD 3002 BK</b>    |
| <b>Tipo</b>                                 | <b>Radiante</b>      |
| <b>Ficha de producto</b>                    |                      |
| <b>Zonas de cocción</b>                     | 2                    |
| Zona delantera derecha: Diámetro (mm)       | -                    |
| Zona delantera derecha: Potencia (kW)       | -                    |
| Zona delantera derecha: Booster (kW)        | -                    |
| Zona delantera derecha: Consumo (Wh/kg)     | -                    |
| Zona trasera derecha: Diámetro (mm)         | -                    |
| Zona trasera derecha: Potencia (kW)         | -                    |
| Zona trasera derecha: Booster (kW)          | -                    |
| Zona trasera derecha: Consumo (Wh/kg)       | -                    |
| Zona delantera central: Diámetro (mm)       | 155                  |
| Zona delantera central: Potencia (kW)       | 1,2                  |
| Zona delantera central: Booster (kW)        | -                    |
| Zona delantera central: Consumo (Wh/kg)     | -                    |
| Zona trasera central: Diámetro (mm)         | 190/120              |
| Zona trasera central: Potencia (kW)         | 1,8/0,9              |
| Zona trasera central: Booster (kW)          | 155,4                |
| Zona trasera central: Consumo (Wh/kg)       | -                    |
| Zona delantera izquierda: Diámetro (mm)     | -                    |
| Zona delantera izquierda: Potencia (kW)     | -                    |
| Zona delantera izquierda: Booster (kW)      | -                    |
| Zona delantera izquierda: Consumo (Wh/kg)   | -                    |
| Zona trasera izquierda: Diámetro (mm)       | -                    |
| Zona trasera izquierda: Potencia (kW)       | -                    |
| Zona trasera izquierda: Booster (kW)        | -                    |
| Zona trasera izquierda: Consumo (Wh/kg)     | -                    |
| Consumo de energía de la placa (Wh/kg)      | -                    |
| <b>Dimensiones</b>                          |                      |
| Anchura del aparato (mm)                    | 290                  |
| Profundidad del aparato (mm)                | 520                  |
| Altura del aparato (mm)                     | 65                   |
| Anchura del hueco (mm)                      | 265                  |
| Profundidad del hueco (mm)                  | 495                  |
| Ranura de ventilación (mm)                  | -                    |
| Sistema de anclaje                          | Quick-Fix System     |
| <b>Acabado</b>                              |                      |
| Color                                       | Negro                |
| Estética                                    | Redondeado           |
| <b>Control</b>                              |                      |
| Tipo de control                             | Táctil               |
| Selector de potencia (+/-)                  | Centralizado         |
| Niveles de potencia                         | 9                    |
| Programación de tiempo de cocción           | No                   |
| Alarma de cuenta atrás                      | No                   |
| Función para la limitación de potencia      | No                   |
| <b>Seguridad</b>                            |                      |
| Bloqueo de seguridad                        | Sí                   |
| Indicador de calor residual                 | Sí                   |
| Detección automática de recipientes         | No                   |
| Desconexión automática de seguridad         | Sí                   |
| Protección contra derramamiento de líquidos | Sí                   |
| <b>Conexión eléctrica</b>                   |                      |
| Tensión nominal (V)                         | 220-240              |
| Frecuencia de la red (Hz)                   | 50-60                |
| Potencia máxima del aparato (kW)            | 3                    |