




# LEGEND 9010 X

Cod. **02029306**

EAN **8422248110037**



## INFORMACIÓN GENERAL

EAN/UPC	8422248110037
Subfamilia	Box

## Ficha de producto según las directivas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (Consumo de energía anual) (kWh/año)	24,5
Clase EEI (clase de eficiencia energética)	A+
FDE (eficiencia dinámica de fluidos)	37
Clase FDE (Clase de eficiencia dinámica de fluidos)	A
LE (eficiencia luminosa) (lux/W)	17
Clase LE (clase de eficiencia luminosa)	C
GFE (Eficiencia de filtrado de grasas)	76,8
Clase GFE (clase de eficiencia de filtrado de grasas)	C
Flujo de aire en modo normal MIN (m3/h)	278,6
Flujo de aire en modo normal MAX (m3/h)	550,9
Caudal de aire en modo de impulso (m3/h)	760,9
Potencia acústica en modo normal MIN (dB)	52
Potencia acústica en modo normal MAX (dB)	64
Modo de aumento de potencia acústica (dB)	70
Po (consumo de energía en modo apagado) (W)	0,44
Ps (consumo de energía en modo de espera) (W)	0,44

## Directiva de integración UE 66/2014

f (Factor Incremento en el tiempo)	0,7
IEE (Índice de Eficiencia Energética)	39,6
QBEP (eficiencia máxima del punto de flujo de aire) (m3/h)	316,9
PBEP (eficiencia máxima del punto de presión) (Pa)	330
WBEP (Consumo de energía eléctrica con eficiencia máxima) (W)	78,6
WL (sistema de alumbrado de potencia nominal) (W)	6
EMIDDLE (Iluminancia media en la superficie de cocción) (lux)	103

## Dimensiones exteriores

Anchura (mm)	700
Profundidad (mm)	495
Altura total máxima (mm)	990
Altura total mínima (mm)	745
Diamètre de sortie (mm)	150, 125

## Características

Cantidad del motor	1
Modelo del motor	BT4DC
Tecnología de filtro	Malla de Aluminio
Tecnología de control	Electronic Soft Touch
Refuerzo	√
Niveles de potencia	4
Indicador de saturación del filtro	√
Indicador de cambio de filtro de carbón	√
Función de atenuación	√
Conectividad	√
Control remoto	-
Mostrar	Display_grafico

## Iluminación

Modelo de luz	SSLED BICOLOR
Tecnología del rayo	LED

## Instalación

Distancia mínima a una placa eléctrica (mm)	650
Distancia mínima a una placa de gas (mm)	650
Opción de recirculación	-

---

Filtro de carbón	-
Back Draught Shutter	No
Escudo interior	-

---

#### **Conexión eléctrica**

---

Tensión nominal (V)	220-240
Frecuencia nominal (Hz)	50
Potencia nominal de entrada (W)	141
Protección contra descargas eléctricas	Clase I
Longitud del cable de alimentación (m)	0,7
Tipo de enchufe	No plug

---

#### **Accesorios**

---

Extensión de conducto decorativo superior	02861301
Conducto decorativo blanco	-
Conducto decorativo negro	-
Potenciador tubo de isla	-
Back Draught Shutter	02832004
Filtro de carbón activo	02859318
Conducto flexible silencioso	02893002

---