



## X-MART 15 TIMER

Cod. 01031000

EAN 8422248003452



|           | Ø A | B   | C     | D  |
|-----------|-----|-----|-------|----|
| X-MART 10 | 98  | 150 | 89,5  | 31 |
| X-MART 12 | 118 | 170 | 103,5 | 32 |
| X-MART 15 | 148 | 194 | 123,5 | 35 |

### INFORMAÇÕES GERAIS

|            |               |
|------------|---------------|
| EAN/UPC    | 8422248003452 |
| Subfamília | Axial         |

### Características gerais

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| Modelo de motor                             | SP5820 |
| Potência do motor (W)                       | 28     |
| Tecnologia de iluminação                    | LED    |
| Quantidade de luz                           | 1      |
| Tipo de filtro                              | N/A    |
| Número de camadas                           | N/A    |
| Descrição do controlo                       | N/A    |
| Níveis de potência                          | 1      |
| Temporizador                                | ✓      |
| Temporizador Hygro                          | -      |
| Indicador eletrónico de saturação do filtro | -      |
| Iluminação regulável                        | -      |

### Instalação

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Largura (mm)                | 170       |
| Altura (mm)                 | 170       |
| Profundidade (mm)           | 1035      |
| Altura mínima total (mm)    | 118       |
| Diâmetro de saída (mm)      | 120       |
| Flap antirretorno incluído  | ✓         |
| Sistema de instalação fácil | Quick-Fix |

### Ligação elétrica

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| Tensão nominal (V)                     | 220-240  |
| Frequência nominal (Hz)                | 50/60    |
| Potência nominal de entrada (W)        | 20       |
| Proteção contra descargas elétricas    | Classe I |
| Comprimento do cabo de alimentação (m) | 50       |

### Acessórios

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Grelha fixa             | QUICK FIX GRIP                    |
| Obturador de retrocesso | Backdraught shutters incorporated |

### Ligação de energia e água

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| Tensão nominal (V)                     | 220-240  |
| Frequência nominal (Hz)                | 50/60    |
| Potência nominal de entrada (W)        | 20       |
| Proteção contra descargas elétricas    | Classe I |
| Comprimento do cabo de alimentação (m) | 50       |