

DECORATIVAS TRAPEZOIDALES



OMEGA 900 X

Cod. **02004310**


EAN **8422248190596**











INFORMAÇÕES GERAIS

EAN/UPC	8422248190596
Subfamília	Chimney

Ficha de produto de acordo com as diretivas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (Consumo de energia anual) (kWh/ano)	105,4
Clase EEI (classe de eficiência energética)	С
FDE (eficiência dinâmica de fluidos)	20
Classe FDE (classe de eficiência dinâmica de fluidos)	С
LE (eficiência luminosa) (lux/W)	21
Classe LE (classe de eficiência luminosa)	В
GFE (Eficiência de filtragem de gorduras)	90,3
Classe GFE (classe de eficiência de filtragem de gorduras)	В
Fluxo de ar em modo normal MIN (m3/h)	385
Fluxo de ar em modo normal MAX (m3/h)	645
Potência acústica em modo normal MIN (dB)	57,8
Potência acústica em modo normal MAX (dB)	71,8
Po (Consumo de energia em modo desligado) (W)	0
Ps (Consumo de energia em modo de espera) (W)	0

Diretiva Integração UE 66/2014

f (Fator Aumento no tempo)	1,3
IEE (Índice de Eficiência Energética)	77,6
QBEP (eficiência máxima do ponto de fluxo de ar) (m3/h)	458,1
PBEP (eficiência máxima do ponto de pressão) (Pa)	333,8
WBEP (Consumo de energia elétrica com eficiência máxima) (W)	213
WL (sistema de iluminação de potência nominal) (W)	6
EMIDDLE (Iluminância média na superfície de cocção) (lux)	126

Dimensões Externas

Largura (mm) 9	900
• • •	
Profundidade (mm) 5	500
Altura total máxima (mm)	020
Altura total mínima (mm) 7:	'20
Diamètre de sortie (mm)	50, 125

Características

Quantidade do motor	1
Modelo do motor	TA
Pressão máxima (Pa)	430
Tecnologia de filtro	Malha de alumínio
Tecnologia de controlo	Mechanical push button
Reforço	-
Níveis de potência	3
Temporizador	-
Indicador de saturação do filtro	-
Indicador de mudança de filtro de carvão	=
Função de atenuação	-
Conectividade	-
Controlo remoto	-
Mostrar	-

Iluminação

Modelo de luz	CSLED
Tecnologia do raio	LED

Instalação

moturação	
Distância mínima a uma placa elétrica (mm)	650
Distância mínima a uma placa de gás (mm)	650
Opção de recirculação	\checkmark

Filtro de carvão		
Back Draught Shutter	-	
Escudo interior	-	
Ligação elétrica		
Tensão nominal (V)	220-240	
Frequência nominal (Hz)	50	
Potência nominal de entrada (W)	276	
Proteção contra descargas elétricas	Class II	
Comprimento do cabo de alimentação (m)	0,7	
Tipo de ficha	No plug	
, , ,	No plug 02862301	
Tipo de ficha Acessórios		
Tipo de ficha Acessórios Extensão de conduta decorativa superior	02862301	
Tipo de ficha Acessórios Extensão de conduta decorativa superior Conduta decorativa branca	02862301 Não	
Tipo de ficha Acessórios Extensão de conduta decorativa superior Conduta decorativa branca Conduta decorativa preta	02862301 Não Não	
Tipo de ficha Acessórios Extensão de conduta decorativa superior Conduta decorativa branca Conduta decorativa preta Potenciador tubo de ilha	02862301 Não Não Não	
Tipo de ficha Acessórios Extensão de conduta decorativa superior Conduta decorativa branca Conduta decorativa preta Potenciador tubo de ilha Back Draught Shutter MAX PRO Filtro de metal	02862301 Não Não Não 02832001	
Tipo de ficha Acessórios Extensão de conduta decorativa superior Conduta decorativa branca Conduta decorativa preta Potenciador tubo de ilha Back Draught Shutter	02862301 Não Não Não 02832001 02800917	