

FORNO MULTIFUNÇÕES



MRA 7108 BK

Cod. **07035409**

EAN **8422248077026**






















INFORMAÇÕES GERAIS

EAN/UPC	8422248077026
Subfamília	Multifunction
Ficha de produto	
Índice de Eficiência Energética (IEE)	93,8
Classe de eficiência energética	A
Consumo de energia em modo convencional [kWh/ciclo]	0,76
Consumo de energia em modo impulsionado por ventilador	
[kWh/ciclo]	-7
Fonte de calor	Electricity
Massa do aparelho [kg]	28
Número de cavidades	1
Volume da cavidade (L)	60
Dimensões	
Largura (mm)	595
Altura (mm)	595
Profundidade (mm)	565
Largura incorporada (mm)	560
Altura incorporada (mm)	590
Profundidade incorporada (mm)	566
Controlos	
Tipo de controlo	Mechanical
Mostrar	Não
Número de funções	7
Funções	Top_heating_with_fan;Double
runçocs	grill with
	fan;Double_grill;Light;Top and
	bottom heating with
	fan;Bottom_heating_and_fan;Gi
	and fan;Top and bottom heating
Temporizador	Mechanical
Indicador de ligar/desligar	-
Indicador de ligar/desligar	√
Temperatura mínima [°C]	40
Temperatura máxima [°C]	240
Sonda térmica	240
Solida terrilica	
	Não
Limpeza	Não Black
Limpeza Esmalte	Black
Limpeza Esmalte Baixa a grelha	Black
Limpeza Esmalte Baixa a grelha Vidro interior removível	Black
Limpeza Esmalte Baixa a grelha Vidro interior removível Número de lâmpadas	Black - √
Limpeza Esmalte Baixa a grelha Vidro interior removível Número de lâmpadas Potência da lâmpada [W]	Black - √ 15
Limpeza Esmalte Baixa a grelha Vidro interior removível Número de lâmpadas Potência da lâmpada [W] Número de vidros da porta	Black - √ 15
Limpeza Esmalte Baixa a grelha Vidro interior removível Número de lâmpadas Potência da lâmpada [W] Número de vidros da porta Fechadura manual da porta	Black - √ 15 1 2
Limpeza Esmalte Baixa a grelha Vidro interior removível Número de lâmpadas Potência da lâmpada [W] Número de vidros da porta Fechadura manual da porta Fecho suave	Black - √ 15 1 2
Limpeza Esmalte Baixa a grelha Vidro interior removível Número de lâmpadas Potência da lâmpada [W] Número de vidros da porta Fechadura manual da porta Fecho suave Tipo cavidade	Black - √ 15 1 2 -
Limpeza Esmalte Baixa a grelha Vidro interior removível Número de lâmpadas Potência da lâmpada [W] Número de vidros da porta Fechadura manual da porta Fecho suave Tipo cavidade Suportes laterais	Black - √ 15 1 2 Flat
Limpeza Esmalte Baixa a grelha Vidro interior removível Número de lâmpadas Potência da lâmpada [W] Número de vidros da porta Fechadura manual da porta Fecho suave Tipo cavidade Suportes laterais Níveis	Black - √ 15 1 2 Flat √
Limpeza Esmalte Baixa a grelha Vidro interior removível Número de lâmpadas Potência da lâmpada [W] Número de vidros da porta Fechadura manual da porta Fecho suave Tipo cavidade Suportes laterais Níveis Guias telescópicas	Black - √ 15 1 2 Flat √ 5
Esmalte Baixa a grelha Vidro interior removível Número de lâmpadas Potência da lâmpada [W] Número de vidros da porta Fechadura manual da porta Fecho suave Tipo cavidade Suportes laterais Níveis Guias telescópicas Ventilador de convecção	Black - √ 15 1 2 Flat √ 5 Não
Esmalte Baixa a grelha Vidro interior removível Número de lâmpadas Potência da lâmpada [W] Número de vidros da porta Fechadura manual da porta Fecho suave Tipo cavidade Suportes laterais Níveis Guias telescópicas Ventilador de convecção	Black 15 1 2 Flat √ 5 Não
Esmalte Baixa a grelha Vidro interior removível Número de lâmpadas Potência da lâmpada [W] Número de vidros da porta Fechadura manual da porta Fecho suave Tipo cavidade Suportes laterais Níveis Guias telescópicas Ventilador de convecção Segurança Ventilador de refrigeração	Black 15 1 2 Flat √ 5 Não √
Esmalte Baixa a grelha Vidro interior removível Número de lâmpadas Potência da lâmpada [W] Número de vidros da porta Fechadura manual da porta Fecho suave Tipo cavidade Suportes laterais Níveis Guias telescópicas Ventilador de convecção Segurança Ventilador de refrigeração Proteção contra sobreaquecimento	Black - √ 15 1 2 Flat √ 5 Não √
Características Limpeza Esmalte Baixa a grelha Vidro interior removível Número de lâmpadas Potência da lâmpada [W] Número de vidros da porta Fechadura manual da porta Fecho suave Tipo cavidade Suportes laterais Níveis Guias telescópicas Ventilador de convecção Segurança Ventilador de refrigeração Proteção contra sobreaquecimento Paragem automática de segurança Fechadura de porta de pirólise	Black 15 1 2 Flat √ 5 Não √

Ligação elétrica

1000
1200
220-240
50/60
2300
Classe I
1,25
Type F
√
√
-
\checkmark
-
-
-
-
-