




LEGEND 7010 X

Cod. 02021308

EAN 8422248110044



INFORMAÇÕES GERAIS

EAN/UPC	8422248110044
Subfamília	Box

Ficha de produto de acordo com as diretivas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (Consumo de energia anual) (kWh/ano)	24,5
Classe EEI (classe de eficiência energética)	A+
FDE (eficiência dinâmica de fluidos)	37
Classe FDE (classe de eficiência dinâmica de fluidos)	A
LE (eficiência luminosa) (lux/W)	17
Classe LE (classe de eficiência luminosa)	C
GFE (Eficiência de filtragem de gorduras)	76,8
Classe GFE (classe de eficiência de filtragem de gorduras)	C
Fluxo de ar em modo normal MIN (m3/h)	278,6
Fluxo de ar em modo normal MAX (m3/h)	550,9
Caudal de ar em modo de impulso (m3/h)	760,9
Potência acústica em modo normal MIN (dB)	52
Potência acústica em modo normal MAX (dB)	64
Modo de aumento de potência acústica (dB)	70
Po (Consumo de energia em modo desligado) (W)	0,44
Ps (Consumo de energia em modo de espera) (W)	0,44

Diretiva Integração UE 66/2014

f (Fator Aumento no tempo)	0,7
IEE (Índice de Eficiência Energética)	39,6
QBEP (eficiência máxima do ponto de fluxo de ar) (m3/h)	316,9
PBEP (eficiência máxima do ponto de pressão) (Pa)	330
WBEP (Consumo de energia elétrica com eficiência máxima) (W)	78,6
WL (sistema de iluminação de potência nominal) (W)	6
EMIDDLE (Iluminância média na superfície de cocção) (lux)	103

Dimensões Externas

Largura (mm)	700
Profundidade (mm)	495
Altura total máxima (mm)	990
Altura total mínima (mm)	745
Diamètre de sortie (mm)	150, 125

Características

Quantidade do motor	1
Modelo do motor	BT4DC
Tecnologia de filtro	Malha de alumínio
Tecnologia de controlo	Electronic Soft Touch
Reforço	✓
Níveis de potência	4
Indicador de saturação do filtro	✓
Indicador de mudança de filtro de carvão	✓
Função de atenuação	✓
Conectividade	✓
Controlo remoto	-
Mostrar	Display_grafico

Iluminação

Modelo de luz	SSLED BICOLOR
Tecnologia do raio	LED

Instalação

Distância mínima a uma placa elétrica (mm)	650
Distância mínima a uma placa de gás (mm)	650
Opção de recirculação	-

Filtro de carvão	-
Back Draught Shutter	Não
Escudo interior	-

Ligação elétrica

Tensão nominal (V)	220-240
Frequência nominal (Hz)	50
Potência nominal de entrada (W)	141
Proteção contra descargas elétricas	Classe I
Comprimento do cabo de alimentação (m)	0,7
Tipo de ficha	No plug

Acessórios

Extensão de conduta decorativa superior	02861301
Conduta decorativa branca	-
Conduta decorativa preta	-
Potenciador tubo de ilha	-
Back Draught Shutter	02832004
Filtro de carvão ativo	02859318
Conduta flexível silenciosa	02893002