
DECORATIVOS DE **GAVETAS**



# LEGEND 7010 X

Cod. **02021308** EAN **8422248110044**




## INFORMAÇÕES GERAIS

| | |
|---|---|
| EAN/UPC | 8422248110044 |
| Subfamília | Box |

## Ficha de produto de acordo com as diretivas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

| | |
|---|---|
| AEC (Consumo de energia anual) (kWh/ano) | 24,5 |
| Clase EEI (classe de eficiência energética) | A+ |
| FDE (eficiência dinâmica de fluidos) | 37 |
| Classe FDE (classe de eficiência dinâmica de fluidos) | A |
| LE (eficiência luminosa) (lux/W) | 17 |
| Classe LE (classe de eficiência luminosa) | C |
| GFE (Eficiência de filtragem de gorduras) | 76,8 |
| Classe GFE (classe de eficiência de filtragem de gorduras) | C |
| Fluxo de ar em modo normal MIN (m3/h) | 278,6 |
| Fluxo de ar em modo normal MAX (m3/h) | 550,9 |
| Caudal de ar em modo de impulso (m3/h) | 760,9 |
| Potência acústica em modo normal MIN (dB) | 52 |
| Potência acústica em modo normal MAX (dB) | 64 |
| Modo de aumento de potência acústica (dB) | 70 |
| Po (Consumo de energia em modo desligado) (W) | 0,44 |
| Ps (Consumo de energia em modo de espera) (W) | 0,44 |

## Diretiva Integração UE 66/2014

| | |
|---|---|
| *f* (Fator Aumento no tempo) | 0,7 |
| IEE (Índice de Eficiência Energética) | 39,6 |
| QBEP (eficiência máxima do ponto de fluxo de ar) (m3/h) | 316,9 |
| PBEP (eficiência máxima do ponto de pressão) (Pa) | 330 |
| WBEP (Consumo de energia elétrica com eficiência máxima) (W) | 78,6 |
| WL (sistema de iluminação de potência nominal) (W) | 6 |
| EMIDDLE (Iluminância média na superfície de cocção) (lux) | 103 |

## Dimensões Externas

| | |
|---|---|
| Largura (mm) | 700 |
| Profundidade (mm) | 495 |
| Altura total máxima (mm) | 990 |
| Altura total mínima (mm) | 745 |
| Diamètre de sortie (mm) | 150, 125 |

## Características

| | |
|---|---|
| Quantidade do motor | 1 |
| Modelo do motor | BT4DC |
| Tecnologia de filtro | Malha de alumínio |
| Tecnologia de controlo | Electronic Soft Touch |
| Reforço | √ |
| Níveis de potência | 4 |
| Indicador de saturação do filtro | √ |
| Indicador de mudança de filtro de carvão | √ |
| Função de atenuação | √ |
| Conectividade | √ |
| Controlo remoto | - |
| Mostrar | Display_grafico |

## Iluminação

| | |
|---|---|
| Modelo de luz | SSLED BICOLOR |
| Tecnologia do raio | LED |

## Instalação

| | |
|---|---|
| Distância mínima a uma placa elétrica (mm) | 650 |
| Distância mínima a uma placa de gás (mm) | 650 |
| Opção de recirculação | - |

| | |
|---|---|
| Filtro de carvão | - |
| Back Draught Shutter | Não |
| Escudo interior | - |

## Ligação elétrica

| | |
|---|---|
| Tensão nominal (V) | 220-240 |
| Frequência nominal (Hz) | 50 |
| Potência nominal de entrada (W) | 141 |
| Proteção contra descargas elétricas | Classe I |
| Comprimento do cabo de alimentação (m) | 0,7 |
| Tipo de ficha | No plug |

## Acessórios

| | |
|---|---|
| Extensão de conduta decorativa superior | 02861301 |
| Conduta decorativa branca | - |
| Conduta decorativa preta | - |
| Potenciador tubo de ilha | - |
| Back Draught Shutter | 02832004 |
| Filtro de carvão ativo | 02859318 |
| Conduta flexível silenciosa | 02893002 |