EXAUSTORES DE **INTRGRAÇÃO**



# ARONA 60 X

Cod. **02186311** EAN **8422248372152**




## INFORMAÇÕES GERAIS

| | |
|---|---|
| EAN/UPC | 8422248372152 |
| Subfamília | Integrated |

## Ficha de produto de acordo com as diretivas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

| | |
|---|---|
| AEC (Consumo de energia anual) (kWh/ano) | 54,9 |
| Clase EEI (classe de eficiência energética) | A |
| FDE (eficiência dinâmica de fluidos) | 29,2 |
| Classe FDE (classe de eficiência dinâmica de fluidos) | A |
| LE (eficiência luminosa) (lux/W) | 23,7 |
| Classe LE (classe de eficiência luminosa) | B |
| GFE (Eficiência de filtragem de gorduras) | 93,5 |
| Classe GFE (classe de eficiência de filtragem de gorduras) | B |
| Fluxo de ar em modo normal MIN (m3/h) | 272,4 |
| Fluxo de ar em modo normal MAX (m3/h) | 608,9 |
| Caudal de ar em modo de impulso (m3/h) | 766 |
| Potência acústica em modo normal MIN (dB) | 54 |
| Potência acústica em modo normal MAX (dB) | 69 |
| Modo de aumento de potência acústica (dB) | 71 |
| Po (Consumo de energia em modo desligado) (W) | 0,39 |
| Ps (Consumo de energia em modo de espera) (W) | 0 |

## Diretiva Integração UE 66/2014

| | |
|---|---|
| *f* (Fator Aumento no tempo) | 0,9 |
| IEE (Índice de Eficiência Energética) | 52,2 |
| QBEP (eficiência máxima do ponto de fluxo de ar) (m3/h) | 437,8 |
| PBEP (eficiência máxima do ponto de pressão) (Pa) | 385 |
| WBEP (Consumo de energia elétrica com eficiência máxima) (W) | 160,5 |
| WL (sistema de iluminação de potência nominal) (W) | 3 |
| EMIDDLE (Iluminância média na superfície de cocção) (lux) | 71 |

## Dimensões Externas

| | |
|---|---|
| Largura (mm) | 595 |
| Profundidade (mm) | 310 |
| Altura total máxima (mm) | 334 |
| Altura total mínima (mm) | 334 |
| Diamètre de sortie (mm) | 150 |

## Características

| | |
|---|---|
| Quantidade do motor | 1 |
| Modelo do motor | BT5AC |
| Pressão máxima (Pa) | 473,7 |
| Tecnologia de filtro | Malla |
| Tecnologia de controlo | Electronic Touch Control |
| Reforço | √ |
| Níveis de potência | 4 |
| Temporizador | √ |
| Indicador de saturação do filtro | √ |
| Indicador de mudança de filtro de carvão | √ |
| Função de atenuação | √ |
| Conectividade | Auto |
| Controlo remoto | - |
| Mostrar | Display |

## Iluminação

| | |
|---|---|
| Modelo de luz | SSLED |
| Tecnologia do raio | LED |

## Instalação

| | |
|---|---|
| Distância mínima a uma placa elétrica (mm) | 450 |

| | |
|---|---|
| Distância mínima a uma placa de gás (mm) | 650 |
| Opção de recirculação | √ |
| Filtro de carvão | √ |
| Back Draught Shutter | Não |
| Escudo interior | - |

## Ligação elétrica

| | |
|---|---|
| Tensão nominal (V) | 220-240 |
| Frequência nominal (Hz) | 50 |
| Potência nominal de entrada (W) | 283 |
| Proteção contra descargas elétricas | Class II |
| Comprimento do cabo de alimentação (m) | 1100 |
| Tipo de ficha | No plug |

## Acessórios

| | |
|---|---|
| Extensão de conduta decorativa superior | 02861306 |
| Conduta decorativa preta | 02861307 |
| Back Draught Shutter | 02832004 |
| Filtro de carvão ativo | 02859398 |
| Conduta flexível silenciosa | 02893002 |
| Kit de recirculação | 02800013 |