



## CTRS-80 E-SMART REV SLIM

Cod. 03112009

EAN 8422248363617

### INFORMAÇÕES GERAIS

|            |               |
|------------|---------------|
| EAN/UPC    | 8422248363617 |
| Subfamília | Electric      |

### Ficha de produto segundo o Regulamento da UE nº 812/2012

|                                                  |      |
|--------------------------------------------------|------|
| Perfil de carga declarada                        | M    |
| Classe energética de aquecimento de água         | B    |
| Eficiência energética de aquecimento de água (%) | 39   |
| Consumo anual de eletricidade (kWh/ano)          | 1316 |
| Definições de temperatura do termostato          | 75   |

### Características

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Capacidade (L)                       | 74                  |
| Número de pessoas                    | 2-4                 |
| Instalação                           | Vertical/Horizontal |
| Temperatura mínima fixada            | 30                  |
| Temperatura máxima de ajuste         | 75                  |
| Tipo de elemento aquecedor           | Enameled            |
| Tempo de aquecimento 15°C-65°C (min) | 139,8               |
| Perdas estáticas 65°C (kWh/24h)      | 2,11                |
| Espessura do revestimento (mm)       | 0,5                 |

### Controlos

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Tipo de controlo              | Electronic |
| Posição de controlo           | Frente     |
| Indicador de ligação elétrica | ✓          |
| Indicador de temperatura      | ✓          |
| Indicador de aquecimento      | ✓          |

### Segurança

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Proteção contra sobreaquecimento    | ✓       |
| Temperatura de segurança (°C)       | 101     |
| Proteção contra a congelação        | -       |
| Índice de proteção da água          | IPX4    |
| Pressão máxima de trabalho (Mpa)    | 0,75    |
| Dimensões do ânodo de magnésio (mm) | D22x296 |

### Ligação elétrica

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| Tensão nominal (V)                     | 220-240  |
| Frequência nominal (Hz)                | 50/60    |
| Potência nominal de entrada (W)        | 2000     |
| Proteção contra descargas elétricas    | Classe I |
| Comprimento do cabo de alimentação (m) | 1,5      |
| Tipo de ficha                          | Type F   |

### Instalação

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Largura (mm)      | 570 |
| Altura (mm)       | 900 |
| Profundidade (mm) | 300 |

